



JRG LegioStop compact unité isolée PU

- Description : Pour le montage dans les systèmes de prémurs GEBERIT Duofix ou Viega/ Nussbaum Optivis-Tec.
- Matériau : Gunmetal, mousse polyuréthane
- Conductivité thermique : 0,037 W/mK selon la norme EN 12667
- Classe de matériaux de construction : E (selon EN 13501-1)
- Composé de: 2 joints de sortie, 2 unités d'obturation, unité compacte, 2 contre-connexions UPZ KOAX et drainage PE DN56

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	poids (kg)
¾	20	5459.175	355 566 491	1	5,700

GN (inch)	DN (mm)	b (mm)	b1 (mm)	d1 Rp (inch)	d2 Rp (inch)	d6 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	h4 (mm)	h5 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
¾	20	153	428	¾	½	56	130	110	97	71	22	368	350	130	100

GN (inch)	DN (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	PN (bar)	z1 (mm)	z3 (mm)
¾	20	70	490	365	10	23	15

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>