

ELGEF Plus Flangekrave PE100

d20-800mm / SDR11 / spidsende / kombineret tætningsflade: flad og rillet

Generelt:

- Til stuk-, IR-Plus og elektrosvejsning iht. DVS 2207
- Type A: without chamfer
- Type B: with chamfer
- Velegnet til plast butterflyventiler type **567/578/565** op til DN250. ecoFit-adapter SDR11 påkrævet til DN350 og derover
- Velegnet til metal butterflyventiler type **038/039/044/065** op til DN250. ecoFit-adapter SDR11 er påkrævet til DN350 og derover
- Profiltætning: d20-d800 NBR, EPDM, FKM
- Fladpakning: d20-d315 EPDM, FKM
- Tryk: 16 bar vand / 10 bar gas
- Se venligst onlineværktøjet: Perfekt flangeforbindelse - GF Piping Systems (gfps.com)


* For electric welding according to DVS 2207 and EN 1555

** FM 1613 godkendt - PN 15

*** Machined / extended

	d	SDR	DN	Vare nr.	VVS	Vægt
	(mm)		(mm)			(kg)
	20	11	15	753 800 006	07 8080 020	0,022
*	20	11	15	753 800 031		0,060
	25	11	20	753 800 007	07 8080 025	0,037
*	25	11	20	753 800 032		0,041
	32	11	25	753 800 008	07 8080 032	0,056
	40	11	32	753 800 009	07 8080 040	0,081
	50	11	40	753 800 010	07 8080 050	0,119
**	63	11	50	753 800 011	07 8080 063	0,187
**	75	11	65	753 800 012	07 8080 075	0,314
**	90	11	80	753 800 013	07 8080 090	0,471
**	110	11	100	753 800 014	07 8080 110	0,718
**	125	11	100	753 800 015	07 8080 125	0,883
**	140	11	125	753 800 016	07 8080 140	1,348
**	160	11	150	753 800 017	07 8080 160	1,718
**	180	11	150	753 800 018	07 8080 180	2,035
**	200	11	200	753 800 019	07 8080 200	2,899
**	225	11	200	753 800 020	07 8080 225	3,208
**	250	11	250	753 800 021	07 8080 250	4,800
**	280	11	250	753 800 022	07 8080 280	4,925
**	315	11	300	753 800 023	07 8080 315	7,135
**	355	11	350	753 800 224	07 8080 355	10,400
**	400	11	400	753 800 225	07 8080 400	14,500
**	450	11	500	753 800 226	07 8080 450	23,700
**	500	11	500	753 800 227	07 8080 500	27,100
	560	11	600	753 800 228		39,260
	630	11	600	753 800 229		44,260
***	710	11	700	753 800 030	07 8080 710	56,400
***	800	11	800	753 800 033	07 8080 800	72,700

	d	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	e	Type
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
	20	27	45		16	85,0	41,0	7	1,9	A
*	20	27	45		16	85,0	41,0	7	3,0	A
	25	33	58		20	90,5	62,0	9	2,3	A
*	25	33	58		20	90,5	62,0	9	3,0	A
	32	40	68		26	91,5	61,0	10	3,0	A
	40	50	78		32	94,5	61,5	11	3,7	A
	50	61	88		40	90,0	62,0	12	4,6	A
**	63	75	102		51	98,0	69,0	14	5,8	A
**	75	89	122	66	61	125,0	89,0	16	6,8	B
**	90	105	138	78	73	140,0	103,0	17	8,2	B



	d	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	e	Type
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
**	110	125	158	100	90	160,0	114,0	18	10,0	B
**	125	132	158	114	102	170,0	125,0	25	11,4	B
**	140	155	188	127	114	200,0	147,0	25	12,7	B
**	160	175	212	151	130	200,0	147,0	25	14,6	B
**	180	183	212	158	147	200,0	170,0	30	16,4	B
**	200	232	268	203	163	200,0	128,0	32	18,2	B
**	225	235	268	210	184	200,0	138,0	32	20,5	B
**	250	285	320	252	202	220,0	129,0	35	22,7	B
**	280	291	320	265	229	231,0	150,0	35	25,4	B
**	315	335	370	300	257	239,0	162,0	35	28,6	B
**	355	373	430	342	284	267,0	170,0	40	32,0	B
**	400	427	482	387	320	292,0	185,0	46	36,0	B
**	450	514	585	400	360	330,0	205,0	60	41,0	B
**	500	530	585	442	400	351,0	220,0	60	46,0	B
	560	616	685	490	458	370,0	240,0	60	50,9	B
	630	644	685	545	515	390,0	260,0	60	57,0	B
***	710	737	800		581	400,0	280,0	60	64,5	A
***	800	840	905		652	400,0	280,0	65	74,0	A

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>