



Joint de bride profilé, métrique EPDM / FKM, nettoyé / emballé

Exécution:

- Nettoyé (machine à laver), emballé individuellement
- Pas entièrement sans silicone / compatible avec la peinture (selon le test VDMA)
- Pour tous les collets GF métriques
- Profile Gasket with carbon steel insert (type G-ST-P/K)
- Dureté: 70° Shore **EPDM**, 75° Shore **FPM**

d1 collets, sont les diamètres internes appropriés des collets

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	poids (kg)	FKM Code	SP	poids (kg)
16	10	16	748 441 705	0	0,007	749 441 705	0	0,007
20	15	16	748 441 706	0	0,008	749 441 706	0	0,008
25	20	16	748 441 707	1	0,011	749 441 707	1	0,019
32	25	16	748 441 708	1	0,020	749 441 708	1	0,020
40	32	16	748 441 709	1	0,015	749 441 709	1	0,018
50	40	16	748 441 710	1	0,029	749 441 710	1	0,022
63	50	16	748 441 711	1	0,046	749 441 711	1	0,055
75	65	16	748 441 712	1	0,053	749 441 712	1	0,076
90	80	16	748 441 713	1	0,063	749 441 713	1	0,086
110	100	16	748 441 714	1	0,106	749 441 714	1	0,123
125	100	16	748 441 715	1	0,158	749 441 715	1	0,158
140	125	16	748 441 716	1	0,124	749 441 716	1	0,177
160 - 180	150	16	748 441 717	1	0,147	749 441 717	1	0,153
200	200	16	748 441 719	1	0,294	749 441 719	1	0,263
225	200	16	748 441 720	1	0,174	749 441 720	1	0,181
250	250	16	748 441 721	1	0,410	749 441 721	1	0,410
280	250	16	748 441 722	1	0,226	749 441 722	1	0,226
315	300	16	748 441 723	1	0,334	749 441 723	1	0,334

d (mm)	DN (mm)	di collets (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	H (mm)	D (mm)
16	10	6 - 16	3	16	4	46
20	15	10 - 20	3	20	4	51
25	20	12 - 22	3	22	4	61
32	25	18 - 28	3	28	4	71
40	32	30 - 40	3	40	4	82
50	40	36 - 46	3	46	4	92
63	50	48 - 58	4	58	5	107
75	65	59 - 69	4	69	5	127
90	80	73 - 84	4	84	5	142
110	100	94 - 104	5	104	6	162
125	100	113 - 123	5	123	6	162
140	125	127 - 137	5	137	6	192
160 - 180	150	150 - 160	6	160	8	218
200	200	192 - 203	6	203	8	273
225	200	207 - 207	6	220	8	273
250	250	238 - 250	6	252	8	328
280	250	264 - 274	6	274	8	328
315	300	296 - 296	6	306	8	378

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

