


Anbohrschelle mit Gas-Stop Typ 1-5 bar Monoblock Version

- 5 bar Gas (für Druckstufe 1 bar - 5 bar)
- Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Komplett mit Unterteil
- Gas-Stop System Pipelife (GS 20/1 bzw. GS 32/1)
- **Ohne Überströmöffnung**
- Gas-Stop ist werkseitig eingesetzt
- Einbauanleitungen des Gas-Stop Herstellers sind zu beachten
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstutzen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe

d	Do3	DN	Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
40	20	32	193 281 113	0,214
40	32	32	193 281 152	0,237

L	L4	Db	W	H	H4	Vn max	SDR Rohr
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m³/h)	
102	70	16	103	99	33	25	9 - 11
120	70	16	103	99	33	100	9 - 11

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>