




Palloventtiili 546 Pro PVC-U
liimamuhvit - PVC-U ISO
varustettu kahvan jousipalautuksella

Rakenne :


- Lukittava käsikahva vakiona
- Pallopesä PTFE
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Z-mitta, venttiilin pääty ja liitosmutteri **sopivat yhteen** venttiilimallin 546 kanssa (1. sukupolvi)

Vaihtoehto:

- LED-osoittimella varustettu liitäntämoduuli venttiiliasennon palauteanturia varten (PNP, NPN ja NAMUR)
- Venttiilikahvassa jousipalautus ("kuolleen miehen kahva") (DN10-25)
- Pneumaattiset tai sähköiset toimilaitteet GF-mallistosta
- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen



d	DN	Tuumaa	PN	kv-arvo (Δp=1 bar)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)					(kg)
16	10	3/8	16	71	161 546 818		1	0,153
20	15	1/2	16	185	161 546 819		1	0,156
25	20	3/4	16	350	161 546 820		1	0,240
32	25	1	16	700	161 546 821		1	0,343



d	FKM Koodi	LVI	SP	Paino
(mm)				(kg)
16	161 546 940		1	0,156
20	161 546 941		1	0,158
25	161 546 942		1	0,242
32	161 546 943		1	0,345

d	B3	DE1	G	H	H1	H4	L	Lz	M	M1	M2	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	25	50	M6	60,5	27	12	92	28	82	35	47	64
20	25	50	M6	60,5	27	12	95	28	82	35	47	64
25	25	58	M6	74,0	30	12	110	33	106	44	62	72
32	25	68	M6	80,0	36	12	123	36	106	44	62	79

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>