





PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Pro Mit Losflansch PP-GF JIS Mit PP-H

Ausführung:

- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Kugeldichtung aus PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung inkl. LED Sensor (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
20	15	1/2	10	185	167 546 942	1	0,314	167 546 952	1	0,314
25	20	3/4	10	350	167 546 943	1	0,432	167 546 953	1	0,432
32	25	1	10	700	167 546 944	1	0,676	167 546 954	1	0,676
40	32	1 1/4	10	1000	167 546 945	1	0,970	167 546 955	1	0,970
50	40	1 1/2	10	1600	167 546 946	1	1,216	167 546 956	1	1,216
63	50	2	10	3100	167 546 947	1	1,966	167 546 957	1	1,966
75	65	2 1/2	10	5000	167 546 948	1	4,300	167 546 958	1	4,300
90	80	3	10	7000	167 546 949	1	5,953	167 546 959	1	6,400
110	100	4	10	11000	167 546 950	1	8,148	167 546 960	1	10,000

d	b1	B3	D1	DE1	G	H	H1	H4	k1	L	Lz	M	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	12	25	95	50	M6	60,5	27	12	70	130	28	82	35	47
25	12	25	105	58	M6	74,0	30	12	75	150	33	106	44	62
32	14	25	115	68	M6	80,0	36	12	90	160	36	106	44	62
40	16	45	140	84	M8	95,0	44	15	100	180	43	131	57	74
50	16	45	150	97	M8	101,5	51	15	105	200	45	131	57	74
63	18	45	165	124	M8	116,5	64	15	120	230	51	152	66	86
75	18	70	166	166	M8	169,0	85	15	140	290	68	270	64	205
90	20	70	200	200	M8	180,0	105	15	150	310	71	270	64	205
110	20	120	238	238	M12	194,0	123	22	175	350	82	326	71	255

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>