



MULTI/Joint 3207 Plus Wide Range

kierteillä varustettu päätyliitin, vetoa kestävä, varustettu Uni/Fiksereillä/A2

Rakenne :

- Soveltuu kaikille putkimateriaaleille
- soveltuu vesi- ja kaasuputkistoihin (EPDM ainoastaan juomavesiputkistoihin)
- Rungon ja kiristysrenkaan/-renkaiden valmistusmateriaali: Erikoisvalurauta GGG45 standardin EN-GJS-450-10 mukaisesti
- RESICOAT -epoksipulveripinnoite standardien GSK ja EN 14901 mukaisesti
- NBR- tai EPDM-tiivisteet, NBR standardin EN682 mukainen (-5°C - +50°C), EPDM standardin EN681-1 mukainen (0°C - +50°C).
- Max. sallittu kulmapoikkeama asennettaessa 8° per puoli (nimellinen)
- Uni/Fikserit valmistettu haponkestävästä teräksestä - A4-laatu (AISI 316).
- Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen valmistusmateriaali: Ruostumaton teräs A2-laatu (AISI 304) tai A4-laatu (AISI 316). Pulteissa on LUBO-pinnoite, joten mutterit saa aina kierrettyä auki.
- Hygieniasuojaus sisältyy toimitukseen kokoluokissa DN50 - DN1025

Asennusohje:

- Lue käyttöohje
- Vetoa kestävät versiot muoviputkistoissa: tukiholkin (kts. tarvikkeet) käyttö on pakollista, tarkista teknisestä käsikirjastamme.
- * DN350 ja DN400 PN10 baaria vesi / MOP 5 baaria kaasu muovisten putkimateriaalien osalta

Huomioitava:

ID min. = min. pistosyvyys

DN (mm)	Thread Type	Tuumaa (inch)	Mitta-alue 1 (mm)	NBR / A2 Koodi	LVI	EPDM / A2 Koodi	LVI	Paino (kg)
50	Rp	¾	46 - 71	709 385 204		709 385 604		3,100
50	Rp	1	46 - 71	709 385 205		709 385 605		3,100
50	Rp	1 ¼	46 - 71	709 385 206		709 385 606		3,100
50	Rp	1 ½	46 - 71	709 385 207		709 385 607		3,100
50	Rp	2	46 - 71	709 385 208		709 385 608		3,100
65	Rp	¾	63 - 90	709 385 209		709 385 609		4,800
65	Rp	1	63 - 90	709 385 210		709 385 610		4,800
65	Rp	1 ¼	63 - 90	709 385 211		709 385 611		4,800
65	Rp	1 ½	63 - 90	709 385 212		709 385 612		4,800
65	Rp	2	63 - 90	709 385 213		709 385 613		4,400
80	Rp	¾	84 - 105	709 385 214		709 385 614		6,500
80	Rp	1	84 - 105	709 385 215		709 385 615		6,500
80	Rp	1 ¼	84 - 105	709 385 216		709 385 616		6,500
80	Rp	1 ½	84 - 105	709 385 217		709 385 617		6,500
80	Rp	2	84 - 105	709 385 218		709 385 618		5,200
100	Rp	¾	104 - 132	709 385 219		709 385 619		8,000
100	Rp	1	104 - 132	709 385 220		709 385 620		8,000
100	Rp	1 ¼	104 - 132	709 385 221		709 385 621		8,000
100	Rp	1 ½	104 - 132	709 385 222		709 385 622		8,000
100	Rp	2	104 - 132	709 385 223		709 385 623		8,000
125	Rp	¾	132 - 155	709 385 224		709 385 624		7,900
125	Rp	1	132 - 155	709 385 225		709 385 625		7,900
125	Rp	1 ¼	132 - 155	709 385 226		709 385 626		7,900
125	Rp	1 ½	132 - 155	709 385 227		709 385 627		7,900
125	Rp	2	132 - 155	709 385 228		709 385 628		7,900
150	Rp	¾	154 - 192	709 385 229		709 385 629		10,700
150	Rp	1	154 - 192	709 385 230		709 385 630		10,700
150	Rp	1 ¼	154 - 192	709 385 231		709 385 631		10,700
150	Rp	1 ½	154 - 192	709 385 232		709 385 632		10,700
150	Rp	2	154 - 192	709 385 233		709 385 633		10,700
200	Rp	¾	192 - 232	709 385 234		709 385 634		16,800
200	Rp	1	192 - 232	709 385 235		709 385 635		16,800
200	Rp	1 ¼	192 - 232	709 385 236		709 385 636		16,800
200	Rp	1 ½	192 - 232	709 385 237		709 385 637		16,800
200	Rp	2	192 - 232	709 385 238		709 385 638		17,500
225	Rp	¾	230 - 268	709 385 249		709 385 649		27,100

DN (mm)	Thread Type	Tuumaa (inch)	Mitta-alue 1 (mm)	NBR / A2 Koodi	LVI	EPDM / A2 Koodi	LVI	Paino (kg)
225	Rp	1	230 - 268	709 385 250		709 385 650		27,100
225	Rp	1 ¼	230 - 268	709 385 251		709 385 651		27,100
225	Rp	1 ½	230 - 268	709 385 252		709 385 652		27,100
225	Rp	2	230 - 268	709 385 253		709 385 653		25,700
250	Rp	¾	267 - 310	709 385 239		709 385 639		37,600
250	Rp	1	267 - 310	709 385 240		709 385 640		37,600
250	Rp	1 ¼	267 - 310	709 385 241		709 385 641		37,600
250	Rp	1 ½	267 - 310	709 385 242		709 385 642		37,600
250	Rp	2	267 - 310	709 385 243		709 385 643		27,700
300	Rp	¾	315 - 356	709 385 244		709 385 644		47,700
300	Rp	1	315 - 356	709 385 245		709 385 645		47,700
300	Rp	1 ¼	315 - 356	709 385 246		709 385 646		47,700
300	Rp	1 ½	315 - 356	709 385 247		709 385 647		47,700
300	Rp	2	315 - 356	709 385 248		709 385 648		34,100
400	Rp	¾	392 - 433	709 385 254		709 385 654		45,100
400	Rp	1	392 - 433	709 385 255		709 385 655		45,100
400	Rp	1 ¼	392 - 433	709 385 256		709 385 656		45,100
400	Rp	1 ½	392 - 433	709 385 257		709 385 657		45,100
400	Rp	2	392 - 433	709 385 258		709 385 658		45,100

DN (mm)	a (mm)	b ID min. (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	MOP Gas (bar)	
50	125 - 147	170	84	3xM12	16	8
50	125 - 147	170	84	3xM12	16	8
50	125 - 147	170	84	3xM12	16	8
50	125 - 147	170	84	3xM12	16	8
50	125 - 147	170	84	3xM12	16	8
65	133 - 156	191	84	3xM12	16	8
65	133 - 156	191	84	3xM12	16	8
65	133 - 156	191	84	3xM12	16	8
65	133 - 156	191	84	3xM12	16	8
65	133 - 156	191	84	3xM12	16	8
65	133 - 156	191	84	3xM12	16	8
80	135 - 157	210	84	3xM12	16	8
80	135 - 157	210	84	3xM12	16	8
80	135 - 157	210	84	3xM12	16	8
80	135 - 157	210	84	3xM12	16	8
80	135 - 157	210	84	3xM12	16	8
100	143 - 169	241	90	3xM16	16	8
100	143 - 169	241	90	3xM16	16	8
100	143 - 169	241	90	3xM16	16	8
100	143 - 169	241	90	3xM16	16	8
100	143 - 169	241	90	3xM16	16	8
125	149 - 172	270	90	4xM16	16	8
125	149 - 172	270	90	4xM16	16	8
125	149 - 172	270	90	4xM16	16	8
125	149 - 172	270	90	4xM16	16	8
125	149 - 172	270	90	4xM16	16	8
150	169 - 206	312	110	4xM16	16	8
150	169 - 206	312	110	4xM16	16	8
150	169 - 206	312	110	4xM16	16	8
150	169 - 206	312	110	4xM16	16	8
150	169 - 206	312	110	4xM16	16	8
200	183 - 220	371	110	6xM16	16	8
200	183 - 220	371	110	6xM16	16	8
200	183 - 220	371	110	6xM16	16	8
200	183 - 220	371	110	6xM16	16	8
200	183 - 220	371	110	6xM16	16	8
225	216 - 254	415	125	6xM20	16	8

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Vesi (bar)	MOP Gas (bar)
225	216 - 254	415	125	6xM20	16	8
225	216 - 254	415	125	6xM20	16	8
225	216 - 254	415	125	6xM20	16	8
225	216 - 254	415	125	6xM20	16	8
250	225 - 268	445	130	6xM20	16	8
250	225 - 268	445	130	6xM20	16	8
250	225 - 268	445	130	6xM20	16	8
250	225 - 268	445	130	6xM20	16	8
250	225 - 268	445	130	6xM20	16	8
300	238 - 276	495	130	8xM20	16	8
300	238 - 276	495	130	8xM20	16	8
300	238 - 276	495	130	8xM20	16	8
300	238 - 276	495	130	8xM20	16	8
300	238 - 276	495	130	8xM20	16	8
400	261 - 303	580	135	10xM20	16*	8*
400	261 - 303	580	135	10xM20	16*	8*
400	261 - 303	580	135	10xM20	16*	8*
400	261 - 303	580	135	10xM20	16*	8*
400	261 - 303	580	135	10xM20	16*	8*

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>