



3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro PVC-U Horizontal/T-Bohrung Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung aus PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	NPK	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code			(kg)
				(L/min)				
16	10	3/8	10	140	161 543 201		1	0.244
20	15	1/2	10	200	161 543 202		1	0.250
25	20		10	470	161 543 203		1	0.337
32	25		10	793	161 543 204		1	0.518
40	32	1 1/4	10	1290	161 543 205		1	0.901
50	40	1 1/2	10	1910	161 543 206		1	1.589
63	50	2	10	3100	161 543 207		1	2.635

d	FKM	NPK	SP	Gewicht
(mm)	Code			(kg)
16	161 543 211		1	0.244
20	161 543 212		1	0.250
25	161 543 213		1	0.337
32	161 543 214		1	0.518
40	161 543 215		1	0.901
50	161 543 216		1	1.589
63	161 543 217		1	2.635

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1	closest
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	inch
															(inch)
16	50	61	28	8	109	82	73	36	25	35	47	6	81	40	3/8
20	50	61	27	8	112	82	73	36	25	35	47	6	81	40	1/2
25	58	74	30	8	131	106	86	43	25	44	62	6	94	47	3/4
32	68	80	36	8	151	106	99	50	25	44	62	6	107	54	1
40	84	95	44	9	181	131	120	60	45	57	74	8	130	65	1 1/4
50	97	102	51	9	205	131	137	69	45	57	74	8	143	72	1 1/2
63	124	117	64	9	261	152	179	89	45	66	86	8	185	92	2

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

