



PROGEF Plus Ölfrei 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro Horizontal/L-Bohrung Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussenteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung aus PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlussenteil und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-50)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)						
16	10	3/8	10	50	167 543 181	1	0,161	167 543 191	1	0,161
20	15	1/2	10	75	167 543 182	1	0,165	167 543 192	1	0,165
25	20	3/4	10	150	167 543 183	1	0,237	167 543 193	1	0,237
32	25		10	280	167 543 184	1	0,361	167 543 194	1	0,361
40	32		10	480	167 543 185	1	0,616	167 543 195	1	0,616
50	40	1 1/2	10	620	167 543 186	1	0,912	167 543 196	1	0,912
63	50	2	10	1230	167 543 187	1	1,773	167 543 197	1	1,773

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1	closest inch
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(inch)
16	50	61	28	8	110	82	72	36	25	35	47	6	82	41	3/8
20	50	61	28	8	112	82	72	36	25	35	47	6	82	41	1/2
25	58	74	32	8	129	106	85	43	25	44	62	6	97	49	3/4
32	68	80	36	8	146	106	98	49	25	44	62	6	110	55	1
40	84	95	45	9	170	131	118	59	45	57	74	8	132	66	1 1/4
50	97	102	51	9	193	131	135	68	45	57	74	8	151	76	1 1/2
63	124	117	65	9	244	152	176	88	45	66	86	8	188	94	2

