



INSTAFLEX Spezialreduktion PB Mit Übergang auf Aussengewinde

Übergang mit Spezialreduktion auf Aussengewinde
Gewinde mit UBA konformem Messing (Umwelt Bundesamt, Deutschland)
EPDM-Dichtung zugelassen für Warm- und Kaltwasser
*solange Vorrat

	d (mm)	R (inch)	Code	SP	Gewicht (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	k max. (mm)
*	75	½	761 069 740	1	0,285	88	147	26
*	75	¾	761 069 741	1	0,316	88	150	26
*	75	1	761 069 742	1	0,393	88	156	26
*	90	½	761 069 743	1	0,338	87	146	27
*	90	¾	761 069 744	1	0,369	87	149	27
*	90	1	761 069 745	1	0,446	87	155	27
*	110	½	761 069 746	1	0,480	94	153	28
*	110	¾	761 069 747	1	0,511	94	156	28
*	110	1	761 069 748	1	0,588	94	156	28

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>