



Przepustnica kątowa, do montażu końcowego, typ 243 PVC-CZ siłownikiem pneumatycznym - bezpieczne zamykanie (FC) Bez sterowania ręcznego Standardowy kołnierzyz metryczny

Wersja wykonania


- Materiał obudowy: PP-GF30 z gniazdami gwintowanymi SS316
- Zakres okrotu 90° <)
- Długość zabudowy zgodna z EN558, ISO 5752 (DN50-200 linia 25, DN250-300 linia 10)
- Normy połączeń: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Opcjonalnie:


- Opcjonalnie akcesoria: zintegrowany wskaźnik położenia z wyłącznikiem krańcowym (wyłącznik krańcowy zamawiany oddzielnie)

Uwagi:


W przypadku niektórych połączeń materiałów (np. zawory DN300 z rurami PE/PP) wymagane są specjalne adaptery kołnierzowe. Sprawdź "Narzędzie do doboru połączeń kołnierzowych" na stronie www.gfps.com.



d	Rozmiar	DN	PN	kv (Δp=1 bar)	EPDM	SP	waga	FKM	SP	waga
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	(L/min)	Nr kodowy		(kg)	Nr kodowy		(kg)
63	2	50	10	740	199 243 162	1	3,499	199 243 182	1	3,499
75	2 ½	65	10	1500	199 243 163	1	3,656	199 243 183	1	3,656
90	3	80	10	2400	199 243 164	1	4,692	199 243 184	1	4,692
110	4	100	10	3800	199 243 165	1	6,406	199 243 185	1	6,406
140	5	125	10	8600	199 243 166	1	9,222	199 243 186	1	9,222
160	6	150	10	11400	199 243 167	1	12,902	199 243 187	1	12,902
225	8	200	10	19900	199 243 168	1	16,691	199 243 188	1	16,691
280	10	250	10	34000	199 243 169	1	33,880	199 243 189	1	33,880
315	12	300	5	50000	199 243 170	1	43,985	199 243 190	1	43,985



d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	d2	k	Y
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	328,1	274,4	165	90	133,3	23	78,8	44,7	160	40		M16	125	98,2
75	341,0	274,4	182	90	139,9	23	85,1	45,7	180	54	35	M16	145	98,2
90	365,7	325,2	210	90	145,6	23	91,2	48,7	195	67	50	M16	160	111,1
110	388,3	359,6	240	90	166,0	23	107,5	55,6	226	88	74	M16	180	114,8
140	452,2	418,0	272	90	180,0	23	122,7	63,5	258	113	97	M16	210	149,5
160	476,6	434,0	280	90	189,0	23	134,5	71,5	284	139	123	M20	240	153,1
225	532,0	498,4	360	90	210,5	23	161,5	72,5	341	178	169	M20	295	160,0
280	679,5	646,0	440	125	264,4	23	206,9	113,2	412	210	207	M20	350	190,0
315	749,0	681,0	510	125	285,2	23	235,5	114,6	482	256	253	M20	400	210,1



d	E	Y1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	70,4	15,0	137,2
75	70,4	15,0	137,2
90	83,3	15,0	162,6
110	87,0		179,8
140	107,5		209,0
160	111,1		217,0
225	118,0		249,2
280	148,0	18,2	323,0
315	168,0	18,2	340,5

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Karta katalogowa

obowiązuje: 08.02.2025



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>