




## PROGEF Standard Dwuzłaczka przejściowa PN10 PP-H/mosiądz metryczna Rp

### Wersja wykonania

- Nakrętka z PP-H
- Końcówka dwuzłaczki: z przyłączami mufowymi do klejenia PP-H metrycznymi
- Końcówka dwuzłaczki: mosiądz z gwintem wewnętrznym Rp
- Uszczelka: O-ring EPDM



d (mm)	Typ gwintu Rp	Rozmiar (inch)	PN (bar)	Nr kodowy	waga (kg)
20	Rp	½	10	<b>727 550 506</b>	0,091
25	Rp	¾	10	<b>727 550 507</b>	0,152
32	Rp	1	10	<b>727 550 508</b>	0,194
40	Rp	1 ¼	10	<b>727 550 509</b>	0,317
50	Rp	1 ½	10	<b>727 550 510</b>	0,436
63	Rp	2	10	<b>727 550 511</b>	0,774

d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	s (mm)	G (inch)	z1 (mm)	z2 (mm)
20	48	22	26	48	25	1	7	10
25	53	25	28	58	30	1 1/4	9	10
32	57	27	30	65	36	1 1/2	8	10
40	65	31	34	79	46	2	10	12
50	74	35	39	91	55	2 1/4	13	14
63	87	40	47	105	65	2 3/4	14	18

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>