



Junta de perfil

Modelo:

- Para todos los portabridas métricos
- Dureza: 70° Shore EPDM, 75° Shore FKM
- EPDM: approved acc. to DVGW Water W 270, KTW recommendation
- Centrado dentro del círculo de taladrado
- Material de refuerzo: Acero al carbono
- Rubber-steel body combined with rubber profile cord ring up to d630
- Rubber-steel body ideal for big dimensions (d710 - d1000)

di FA son los diámetros internos adecuados para los portabridas

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Código	FKM Código	Peso (kg)	D (mm)	D1 (mm)	di FA (mm)	H (mm)	H1 (mm)
16	10	16	748 440 705	749 440 705	0,012	46	16	6 - 16	4	3
20	15	16	748 440 706	749 440 706	0,013	51	20	10 - 20	4	3
25	20	16	748 440 707	749 440 707	0,014	61	22	12 - 22	4	3
32	25	16	748 440 708	749 440 708	0,019	71	28	18 - 28	4	3
40	32	16	748 440 709	749 440 709	0,026	82	40	30 - 40	4	3
50	40	16	748 440 710	749 440 710	0,039	92	46	36 - 46	4	3
63	50	16	748 440 711	749 440 711	0,050	107	58	48 - 58	5	4
75	65	16	748 440 712	749 440 712	0,082	127	69	59 - 69	5	4
90	80	16	748 440 713	749 440 713	0,083	142	84	73 - 84	5	4
110	100	16	748 440 714	749 440 714	0,127	162	104	94 - 104	6	5
125	100	16	748 440 715	749 440 715	0,105	162	123	113 - 123	6	5
140	125	16	748 440 716	749 440 716	0,173	192	137	127 - 137	6	5
160 - 180	150	16	748 440 717	749 440 717	0,207	218	160	150 - 160	8	6
200	200	16	748 440 719	749 440 719	0,263	273	203	192 - 203	8	6
225	200	16	748 440 720	749 440 720	0,255	273	220	207 - 220	8	6
250	250	16	748 440 721	749 440 721	0,462	328	252	238 - 252	8	6
280	250	16	748 440 722	749 440 722	0,323	328	274	264 - 274	8	6
315	300	16	748 440 723	749 440 723	0,549	378	306	296 - 306	8	6
355	350	16	748 440 724	749 440 724	0,870	438	355	340 - 355	10	7
400	400	16	748 440 725	749 440 725	1,088	489	400	385 - 400	10	7
450	500	10	748 440 726	749 440 726	0,718	594	403	393 - 403	10	7
500	500	10	748 440 727	749 440 727	0,718	594	447	437 - 447	10	7
560	600	10	748 440 728	749 440 728	0,923	695	494	484 - 494	10	7
630	600	10	748 440 729	749 440 729	0,923	695	555	545 - 555	10	7
710	700	6	748 440 730		0,890	810	712	562 - 712	6	3
800	800	6	748 440 731		1,340	917	813	663 - 813	6	3
900	900	6	748 440 732		1,170	1017	915	765 - 915	6	3
1000	1000	6	748 440 733		1,360	1124	1016	866 - 1016	6	3

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>