






Supistettu laippapaketti SDR 11

Rakenne :

- Liitäntämitat: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
- PE 100
- EPDM-valmisteinen O-rengas sisältyy toimitukseen (hyväksytty juomavesikäyttöön)
- Pitkä erikoisversio: voidaan kiinnittää pultein ELGEF-liittimeen
- Pulttikehä (BC) PN10 tai PN16 (putkikoosta riippuen)
- 1) Laippa PP-teräs; 2) Laippa Rilsan (PA 11)-pinnoitettu teräs

		Pituus	d	DN	SDR	PN	BC	Koodi	LVI
			(mm)	(mm)		(bar)			
1	lyhyt versio	90	65	11	16	PN10		753 700 113	
1	lyhyt versio	110	80	11	16	PN10		753 700 114	
2	lyhyt versio	140	100	11	16	PN10		753 700 116	
1	lyhyt versio	160	125	11	16	PN10		753 700 117	
1	lyhyt versio	180	125	11	16	PN10		753 700 118	
2	lyhyt versio	200	150	11	16	PN10		753 700 119	
2	lyhyt versio	250	200	11	16	PN16		753 700 121	
2	lyhyt versio	315	250	11	16	PN16		753 700 123	
2	lyhyt versio	355	300	11	16	PN16		753 700 124	
2	lyhyt versio	400	350	11	16	PN16		753 700 125	
2	lyhyt versio	450	400	11	16	PN16		753 700 126	
2	lyhyt versio	500	400	11	16	PN16		753 700 127	
2	lyhyt versio	560	500	11	16	PN16		753 700 128	
2	lyhyt versio	630	500	11	16	PN16		753 700 129	
1	pitkä erikoisversio	90	65	11	16	PN10		753 700 213	
1	pitkä erikoisversio	110	80	11	16	PN10		753 700 214	
2	pitkä erikoisversio	140	100	11	16	PN10		753 700 216	
1	pitkä erikoisversio	160	125	11	16	PN10		753 700 217	
1	pitkä erikoisversio	180	125	11	16	PN10		753 700 218	
2	pitkä erikoisversio	200	150	11	16	PN10		753 700 219	
2	pitkä erikoisversio	250	200	11	16	PN16		753 700 221	
2	pitkä erikoisversio	315	250	11	16	PN16		753 700 223	
2	pitkä erikoisversio	355	300	11	16	PN16		753 700 224	
2	pitkä erikoisversio	400	350	11	16	PN16		753 700 225	
2	pitkä erikoisversio	450	400	11	16	PN16		753 700 226	
2	pitkä erikoisversio	560	500	11	16	PN16		753 700 228	
2	pitkä erikoisversio	500	400	11	16	PN16		753 700 227	
2	pitkä erikoisversio	630	500	11	16	PN16		753 700 229	

	f	b	z	k	d4	D	s	d2	n	SC	O-rengas
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)			
1	26	22	90	145	180	180	8.2	18	4	M16	90 x 6
1	30	20	90	160	200	200	10	18	8	M16	110 x 6
2	33	20	90	180	225	225	12.7	18	8	M16	140 x 8
1	35	24	90	210	250	250	14.6	18	8	M16	160 x 8
1	35	24	214	210	250	250	16.4	18	8	M16	140 x 8
2	35	22	110	240	285	285	18.2	22	8	M20	180 x 8
2	35	24	120	295	340	340	22.7	22	12	M20	242 x 8
2	45	26	200	355	400	400	28.6	26	12	M24	280 x 10
2	56	28	135	410	450	450	32.2	26	12	M24	340 x 10
2	40	30	160	470	510	510	36.3	26	12	M24	400 x 12
2	55	32	134	525	580	580	40.9	30	16	M27	452 x 12



	f (mm)	b (mm)	z (mm)	k (mm)	d4 (mm)	D (mm)	s (mm)	d2 (mm)	n	SC	O-rengas
2	55	32	234	525	580	580	45.4	30	16	M27	452 x 12
2	83	36	195	650	710	710	50.8	33	20	M33	550 x 12
2	83	36	305	650	710	710	57.2	33	20	M33	550 x 12
1	26	22	255	145	180	180	8.2	18	4	M16	90 x 6
1	30	20	260	160	200	200	10	18	8	M16	110 x 6
2	33	20	260	180	225	225	12.7	18	8	M16	140 x 8
1	35	24	265	210	250	250	14.6	18	8	M16	160 x 8
1	35	24	380	210	250	250	16.4	18	8	M16	140 x 8
2	35	22	380	240	285	285	18.2	22	8	M20	180 x 8
2	35	24	410	295	340	340	22.7	22	12	M20	242 x 8
2	45	26	430	355	400	400	28.6	26	12	M24	280 x 10
2	56	28	560	410	450	450	32.2	26	12	M24	340 x 10
2	40	30	560	470	510	510	36.3	26	12	M24	400 x 12
2	55	32	625	525	580	580	40.9	30	16	M27	452 x 12
2	83	36	775	650	710	710	50.8	33	20	M33	550 x 12
2	55	32	740	525	580	580	45.4	30	16	M27	452 x 12
2	83	36	870	650	710	710	57.2	33	20	M33	550 x 12

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>