





## Magnetvorsteuerventil Typ PV95 3/2-Wege für einfachwirkende Antriebe

- Für direkte Installation an einfach wirkende pneumatische Antriebe (FC/FO)
- Inkl. Hohlschrauben
- Wirkungsweise C: FC, in Ruhestellung geschlossen
- Anschluss A: Antrieb
- Anschluss P: Druckluft
- Leistungsaufnahme: 24V bei AC inrush; 17VA/8W bei AC hold; 8W bei DC
- Kabelstecker Form A
- Material: Polyamid/PPS
- IP 65 mit Gerätesteckdose



DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	Druckluft- anschluss	Port A P	Spannung	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
2	10	120	G 1/4	G 1/8	24 V DC	<b>199 190 532</b>	1	0,479
2	10	120	G 1/4	G 1/8	24 V, 50-60 Hz	<b>199 190 533</b>	1	0,406
2	10	120	G 1/4	G 1/8	110 V, 50-60 Hz	<b>199 190 534</b>	1	0,473
2	10	120	G 1/4	G 1/8	230 V, 50-60 Hz	<b>199 190 535</b>	1	0,435
2	10	120	NPT 1/8	G 1/4	24 V DC	<b>199 190 554</b>	1	0,487
2	10	120	NPT 1/8	G 1/4	110 V, 50-60 Hz	<b>199 190 555</b>	1	0,409

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>