



SYGEF Standard, Valvola a farfalla tipo 578, tipo LUG, installazione fine linea
Con riduttore manuale
Flange standard metrico

Modello:




- Materiale corpo esterno: PP-GF30 con inserti lug SS316
- Scartamento secondo EN 558, ISO 5752 (DN50-200 riga 25, DN250-300 riga 10)
- Dimensioni: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10

Opzioni:

- Accessori opzionali: moduli con micro fine corsa integrati (fine corsa da ordinare separatamente)

Attenzione:

Per alcune combinazioni di materiali (ad esempio, valvole DN300 con tubi in PE/PP), sono necessari adattatori flangia speciali. Ti preghiamo di controllare il "Perfect flange connection tool" su www.gfps.com.



d	pollici	DN	PN	Valore Kv.	FKM	Peso
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Codice	(kg)
				(l/min)		
63	2	50	10	740	175 578 022	3,562
75	2 1/2	65	10	1500	175 578 023	3,721
90	3	80	10	2400	175 578 024	3,929
110	4	100	10	3800	175 578 025	4,834
140	5	125	10	8600	175 578 026	6,348
160	6	150	10	11400	175 578 027	8,109
225	8	200	10	19900	175 578 028	9,353
280	10	250	10	34000	175 578 029	21,210
315	12	300	10	50000	175 578 030	27,746

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	d2	k	Y
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	319,4	169,1	263,5	90	133,3	23	78,8	44,7	160	40		M16	125	61,2
75	332,3	169,1	272,0	90	139,9	23	85,1	45,7	180	54	35	M16	145	61,2
90	344,1	169,1	286,0	90	145,6	23	91,2	48,7	195	67	50	M16	160	61,2
110	380,8	169,1	301,0	90	166,0	23	107,5	55,6	226	88	74	M16	180	61,2
140	410,0	169,1	317,0	90	180,0	23	122,7	63,5	258	113	97	M16	210	61,2
160	430,8	169,1	321,0	90	189,0	23	134,5	71,5	284	139	123	M20	240	61,2
225	479,3	169,1	360,0	90	210,5	23	161,5	72,5	341	178	169	M20	295	61,2
280	615,6	212,6	440,0	125	264,4	23	206,9	113,2	412	210	207	M20	350	68,4
315	665,0	212,6	510,0	125	285,2	23	235,5	114,6	482	256	253	M20	400	68,4

d	E	Y1	M	LV	LB
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	80		160	112,3	129,5
75	80		160	112,3	129,5
90	80		160	112,3	129,5
110	80		160	112,3	129,5
140	80		160	112,3	129,5
160	80		160	112,3	129,5
225	80		160	112,3	129,5
280	100	17	200	130,0	134,0
315	100	17	200	130,0	134,0

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

