



Kształtka instalacyjna typ 310 PVC-U Dla systemów mufowych ASTM

Wersja wykonania

- Materiał: PVC-U
- Odejsie gwintowane 1 1/4" NPSM
- Końcówka dwuzłazki z przyłazczami mufowymi do klejenia PVC-U

Zastosowanie:

- Kompatybilne z czujnikami przepływu Signet: typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- Kompatybilne z czujnikami przepływu Signet pH/ORP: typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

Uwaga:

- Długość czujnika zależy od kształtka instalacyjnej

DN (mm)	Rozmiar (inch)	PN (bar)	d (inch)	EPDM Nr kodowy	SP	waga (kg)	FKM Nr kodowy	SP	waga (kg)
15	1/2	16	1/2	721 310 406	1	0,181	721 310 436	1	0,181
20	3/4	16	3/4	721 310 407	1	0,244	721 310 437	1	0,244
25	1	16	1	721 310 408	1	0,333	721 310 438	1	0,333
32	1 1/4	16	1 1/4	721 310 409	1	0,440	721 310 439	1	0,440
40	1 1/2	16	1 1/2	721 310 410	1	0,700	721 310 440	1	0,700
50	2	16	2	721 310 411	1	1,011	721 310 441	1	1,011

DN (mm)	Typ czujnika	L (mm)	H (mm)	D (mm)	L1 (mm)	z (mm)
15	przepływ X0, pH XX	140	76	43	90	48
20	przepływ X0, pH XX	156	78	51	100	53
25	przepływ X0, pH XX	174	81	58	110	58
32	przepływ X0, pH XX	180	85	72	110	58
40	przepływ X0, pH XX	196	89	83	120	63
50	przepływ X0, pH XX	212	95	100	130	68

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>