



ecoFIT Kształtka montażowa typ 310 Do przyłączy mufowych metrycznych

Zastosowanie:


- Kompatybilne z czujnikami przepływu Signet: typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- Kompatybilne z czujnikami przepływu Signet pH/ORP: typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

Uwaga:

- Długość czujnika zależy od kształtki instalacyjnej

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H/PE80
- Odejście gwintowane 1 1/4" NPSM
- Końcówka dwuzłazki z PE80 z przyłączami mufowymi do klejenia
- Korpus i nakrętka z PP-H



d (mm)	DN (mm)	EPDM Nr kodowy	waga (kg)	FKM Nr kodowy	D (mm)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Typ czujnika
20	15	733 310 006	0,136	733 310 036	48	50	128	90	76	przepływ X0, pH XX
25	20	733 310 007	0,190	733 310 037	58	55	421	100	78	przepływ X0, pH XX
32	25	733 310 008	0,250	733 310 038	65	60	156	110	81	przepływ X0, pH XX
40	32	733 310 009	0,356	733 310 039	79	60	160	110	85	przepływ X0, pH XX
50	40	733 310 010	0,510	733 310 040	91	65	176	120	89	przepływ X0, pH XX
63	50	733 310 011	0,800	733 310 041	105	70	194	130	95	przepływ X0, pH XX

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>