

PROGEF 180型電動式ボールバルブ 24V 手動式緊急クランク付き ソケット溶着用 ソケット式 PP-H

型式:

- IP68
- 工場出荷時に設定された制御範囲90°<
- ヒーティングエレメント付
- ステンレス製固定ねじ付




オプション:

- 他のバルブおよびアクチュエータ構成も利用可能
- オプション: 、モニタ-基板、ポジショナー、Profibus、DP基板、Modbus TCP EA 25-250
イーサネットインターフェースカード

d	DN	インチ	呼び	kv値	EPDM	重量	FKM	重量
(mm)	(mm)	(inch)	圧力	($\Delta p=1$	品番	(kg)	品番	(kg)
			(bar)	bar)				
				(l/min)				
16	10	3/8	10	70	199 180 042	2,100	199 180 052	2,100
20	15	1/2	10	185	199 180 043	2,413	199 180 053	2,100
25	20	3/4	10	350	199 180 044	2,483	199 180 054	2,200
32	25	1	10	700	199 180 045	2,300	199 180 055	2,300
40	32	1 1/4	10	1000	199 180 046	2,746	199 180 056	2,600
50	40	1 1/2	10	1600	199 180 047	3,555	199 180 057	3,000
63	50	2	10	3100	199 180 048	3,447	199 180 058	3,460
75	65	2 1/2	10	5000	199 180 049	6,200	199 180 059	6,200
90	80	3	10	7000	199 180 050	7,200	199 180 060	7,200
110	100	4	10	11000	199 180 051	11,200	199 180 061	11,200

d	Actuator	B3	DE1	E	G	H	H1	H4	L	L1	Lz	M	M1	M2
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	EA25	25	50	122	M6	227	27	12	93	33	28	180	97	83
20	EA25	25	50	122	M6	227	27	12	95	33	28	180	97	83
25	EA25	25	58	122	M6	231	30	12	109	33	33	180	97	83
32	EA25	25	68	122	M6	237	36	12	119	33	36	180	97	83
40	EA25	45	84	122	M8	243	44	15	135	33	43	180	97	83
50	EA25	45	97	122	M8	249	51	15	147	33	45	180	97	83
63	EA25	45	124	122	M8	264	64	15	168	33	51	180	97	83
75	EA45	70	166	122	M8	313	85	15	233	33	68	180	98	82
90	EA45	70	200	122	M8	325	105	15	254	33	71	180	98	82
110	EA120	120	238	122	M12	363	123	22	301	33	82	180	98	82

d	z
(mm)	(mm)
16	67
20	68
25	77
32	83
40	99
50	105
63	117
75	167
90	180
110	215



データシート

より有効: 2025/02/08



本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>