



JRGURED Druckminderer 357 PSI

- Temperatur: max. 158°C
- Werkstoff: Rotguss, bleiarm
- Auslieferungszustand: 400 kPa (4 bar) (einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar))
- Anschluss: Aussengewinde

GN (inch)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
1/2	15	1319.240	350 736 368	1	1,006
3/4	20	1319.320	350 736 468	1	1,302
1	25	1319.400	350 736 568	1	2,180
1 1/4	32	1319.480	350 736 668	1	3,240
1 1/2	40	1319.560	350 736 768	1	5,330
2	50	1319.640	350 736 868	1	7,950
2 1/2	65	1319.720	350 736 968	1	8,960

GN (inch)	DN (mm)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	⊕ (mm)	d4 (inch)	z (inch)
1/2	15	1/2	3/4	1/2	52	29	79	130	25	40	5	2 1/8	1 37/64
3/4	20	3/4	1	1/2	58	36	86	142	29	43	5	2 23/64	1 43/64
1	25	1	1 1/4	1/2	70	52	110	167	34	50	6	2 53/64	1 31/32
1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/2	77	64	121	196	38	60	6	3 3/32	2 23/64
1 1/2	40	1 1/2	1 3/4	1/2	94	80	157	222	39	73	8	3 49/64	2 55/64
2	50	2	2 3/8	1/2	103	98	172	268	47	88	8	4 7/64	3 7/16
2 1/2	65	2 1/2	3	1/2	103	98	172	292	56	90	8	4 7/64	3 35/64

GN (inch)	DN (mm)	net weight (lb)	h1 (inch)	h2 (inch)	l2 (inch)	d1 (inch)	l1 (inch)
1/2	15	2	1 5/16	3 3/32	1 1/4	1/2	5 5/8
3/4	20	3	1 21/32	3 23/64	1 5/16	3/4	6
1	25	5	2 1/32	4 21/64	1 9/16	1	7 1/16
1 1/4	32	7	2 33/64	4 3/4	1 13/16	1 1/4	8 3/8
1 1/2	40	12	3 5/32	6 3/16	2	1 1/2	9 3/4
2	50	19	3 55/64	6 49/64	2 1/4	2	11 5/16
2 1/2	65	21	3 55/64	6 49/64	2 5/16	2 1/2	12 3/16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>