



Rura PVC-U szara SDR21/PN10/S10

Wersja wykonania

- Materiał: PVC-U
- Wymiary: wg DIN 8061/62
- kolor: ciemnoszary RAL 7011
- Długość rury: 5000mm, końce do klejenia
- *SDR 17
- Uwaga 1: zezwolenie DIBT Z-40.23-1
- Uwaga 3: zezwolenie DVGW + DIN plus
- Uwaga: Wytrzymałość ciśnieniowa odnosi się do temperatury roboczej przy 20°C. Wyższe temperatury i agresywne media zmniejszają wytrzymałość ciśnieniową (spójrz na powyższą normę DIN oraz naszą dokumentację techniczną). Wytrzymałość ciśnieniowa musi być określona z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa dla odpowiednich aplikacji oraz obliczona zgodnie z nimi.

Note	d	SDR	PN	Nr kodowy	waga	e	
	(mm)		(bar)		(kg/m)	(mm)	
*	1,3	25	17	10	161 017 082	0,177	1,5
*	1,3	32	17	10	161 017 083	0,280	1,9
	1,3	40	21	10	161 017 084	0,355	1,9
	1,3	50	21	10	161 017 085	0,560	2,4
	1,3	63	21	10	161 017 086	0,866	3,0
	1,3	75	21	10	161 017 087	1,240	3,6
	1,3	90	21	10	161 017 088	1,770	4,3
	1,3	110	21	10	161 017 089	2,650	5,3
	1,3	125	21	10	161 017 090	3,390	6,0
	1,3	140	21	10	161 017 091	4,240	6,7
	1,3	160	21	10	161 017 092	5,550	7,7
	1,3	180	21	10	161 017 093	6,970	8,6
	1,3	200	21	10	161 017 094	8,640	9,6
	1,3	225	21	10	161 017 095	10,900	10,8
		250	21	10	161 017 096	13,300	11,9
		280	21	10	161 017 097	16,800	13,4
		315	21	10	161 017 098	21,200	15,0

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>