


654 - Anschlusschelle mit Edelstahlverstärkung und verzinkten Schrauben (PN16)


- Schrauben und Muttern: verzinkt
- Farbe: blau
- B = Anzahl Schrauben
- M = Schraubentyp
- (*) O-Ring Dichtung
- Wasser PN16 - 10
- Geeignet für PE und PVC Rohre, sowie PP-Rohre bis zu einer max. Rohrtemperatur von 45°C.
- Innengewinde: ISO 7 (parallel)
- Dichtung: O-Ring mit Flachdichtung (NBR)
- Material: PP
- Verstärkungsring: Edelstahl AISI430

	d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	B	M	Code	SP	GP	Gewicht (kg)
*	20	½	16	2	M8X40	158 001 041	1		0,118
*	25	½	16	2	M8X60	158 001 042	1		0,110
*	25	¾	16	2	M8X60	158 001 043	1		0,110
*	32	½	16	2	M8X60	158 001 044	1		0,103
*	32	¾	16	2	M8X60	158 001 045	1		0,115
*	32	1	16	2	M8X40	158 001 046	1		0,151
	40	½	16	2	M8X40	158 001 047	1		0,135
	40	¾	16	2	M8X40	158 001 048	1		0,137
	40	1	16	2	M8X40	158 001 049	1		0,141
	50	½	16	4	M8X40	158 001 050	1		0,195
	50	¾	16	4	M8X40	158 001 051	1		0,202
	50	1	16	4	M8X40	158 001 052	1		0,206
	50	1 ¼	16	4	M8X40	158 001 053	1		0,201
	63	½	16	4	M8X40	158 001 054	1		0,212
	63	¾	16	4	M8X40	158 001 055	1		0,222
	63	1	16	4	M8X40	158 001 056	1		0,228
	63	1 ¼	16	4	M8X40	158 001 058	1		0,262
	63	1 ½	16	4	M8X40	158 001 057	1		0,277
	75	½	16	4	M8X60	158 001 059	1		0,364
	75	¾	16	4	M8X60	158 001 060	1		0,369
	75	1	16	4	M8X60	158 001 061	1		0,384
	75	1 ¼	16	4	M8X60	158 001 063	1		0,421
	75	1 ½	16	4	M8X60	158 001 062	1		0,423
	75	2	16	4	M8X60	158 001 064	1		0,445
	90	½	16	4	M8X60	158 001 065	1		0,412
	90	¾	16	4	M8X60	158 001 066	1		0,421
	90	1	16	4	M8X60	158 001 067	1		0,432
	90	1 ¼	16	4	M8X60	158 001 069	1		0,472
	90	1 ½	16	4	M8X60	158 001 068	1		0,465
	90	2	16	4	M8X60	158 001 070	1		0,479
	110	½	16	6	M8X50	158 001 071	1		0,511
	110	¾	16	6	M8X50	158 001 072	1		0,509
	110	1	16	6	M8X50	158 001 073	1		0,518
	110	1 ¼	16	6	M8X50	158 001 075	1		0,565
	110	1 ½	16	6	M8X50	158 001 074	1		0,563
	110	2	16	6	M8X50	158 001 076	1		0,570
	110	3	6	6	M8x70	158 001 077	1		1,090
	125	½	16	6	M8X50	158 001 078	1		0,578
	125	¾	16	6	M8X50	158 001 079	1		0,590
	125	1	16	6	M8X50	158 001 080	1		0,592
	125	1 ¼	16	6	M8X50	158 001 082	1		0,612
	125	1 ½	16	6	M8X50	158 001 081	1		0,627
	125	2	16	6	M8X50	158 001 083	1		0,643
	125	3	6	6	M8x70	158 001 084	1		1,009
	125	4	6	6	M8x70	158 001 085	1		1,051
	140	½	16	6	M8x70	158 001 086	1		0,831




d	Rp	PN	B	M	Code	SP	GP	Gewicht
(mm)	(inch)	(bar)						(kg)
140	¾	16	6	M8x70	158 001 087	1		0,832
140	1	16	6	M8x70	158 001 088	1		0,836
140	1 ¼	16	6	M8x70	158 001 090	1		0,869
140	1 ½	16	6	M8x70	158 001 089	1		0,858
140	2	16	6	M8x70	158 001 091	1		0,883
140	3	10	6	M8x70	158 001 092	1		1,091
140	4	10	6	M8x70	158 001 093	1		1,123
160	½	16	6	M8x70	158 001 094	1		0,896
160	¾	16	6	M8x70	158 001 095	1		0,875
160	1	16	6	M8x70	158 001 096	1		0,915
160	1 ¼	16	6	M8x70	158 001 098	1		0,935
160	1 ½	16	6	M8x70	158 001 097	1		0,933
160	2	16	6	M8x70	158 001 099	1		1,021
160	3	10	6	M8x70	158 001 100	1		1,013
160	4	10	6	M8x70	158 001 101	1		1,262
*	180	1	10	M10X80	158 001 102	1		1,954
*	180	1 ½	10	M10X80	158 001 103	1		1,978
*	180	1 ¼	10	M10X80	158 001 104	1		1,980
*	180	2	10	M10X80	158 001 105	1		1,995
*	180	3	10	M10X80	158 001 106	1		2,004
*	180	4	10	M10X80	158 001 107	1		2,059
*	200	1 ½	10	M10X80	158 001 108	1		1,927
*	200	2	10	M10X80	158 001 109	1		1,948
*	200	3	10	M10X80	158 001 110	1		1,980
*	200	4	10	M10X80	158 001 111	1		2,020
*	225	1 ½	10	M10X80	158 001 112	1		2,034
*	225	2	10	M10X80	158 001 113	1		2,050
*	225	3	10	M10X80	158 001 114	1		2,115
*	225	4	10	M10X80	158 001 115	1		2,167
*	250	2	10	M10X80	158 001 116	1		2,431
*	250	3	10	M10X80	158 001 117	1		2,383
*	250	4	10	M10X80	158 001 118	1		2,428
	280	2	10	M10X160	158 001 119	1		3,448
*	280	3	10	M10X160	158 001 120	1		3,543
*	280	4	10	M10X160	158 001 121	1		3,585
	315	2	10	M10X110	158 001 122	1		4,096
*	315	3	10	M10X110	158 001 123	1		4,267
*	315	4	10	M10X110	158 001 124	1		4,259

d	Rp	d1	L	L1	H	H1
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	20	½	12	46	77	26
*	25	½	13	49	79	15
*	25	¾	13	49	79	15
*	32	½	14	49	79	20
*	32	¾	14	49	79	20
*	32	1	14	62	87	20
	40	½	21	62	86	20
	40	¾	21	62	86	20
	40	1	21	62	86	19
	50	½	21	62	86	20
	50	¾	21	62	86	20
	50	1	21	62	86	20
	50	1 ¼	21	62	86	20
	63	½	18	62	101	21
	63	¾	24	62	101	21
	63	1	31	62	101	21
	63	1 ¼	31	62	101	21
	63	1 ½	31	62	101	21



d	Rp	d1	L	L1	H	H1
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
75	½	16	79	123	102	14
75	¾	21	79	123	104	16
75	1	27	79	123	107	19
75	1 ¼	35	79	123	109	21
75	1 ½	42	79	123	109	21
75	2	53	79	123	112	24
90	½	16	87	138	116	14
90	¾	21	87	138	118	16
90	1	27	87	138	121	19
90	1 ¼	35	87	138	123	21
90	1 ½	42	87	138	123	21
90	2	53	87	138	126	24
110	½	15	99	152	150	23
110	¾	20	99	152	150	23
110	1	26	99	152	150	23
110	1 ¼	35	99	152	150	23
110	1 ½	41	99	152	150	23
110	2	51	99	152	150	23
110	3	85	99	152	150	23
125	½	15	101	166	169	24
125	¾	20	101	166	169	24
125	1	26	101	166	169	24
125	1 ¼	35	101	166	168	23
125	1 ½	41	101	166	168	23
125	2	50	101	166	168	23
125	3	85	139	178	180	37
125	4	90	139	178	181	38
140	½	18	114	207	191	25
140	¾	24	114	207	191	25
140	1	30	114	207	191	25
140	1 ¼	38	114	207	191	25
140	1 ½	45	114	207	191	24
140	2	50	114	207	191	24
140	3	85	142	208	201	38
140	4	90	142	208	201	38
160	½	18	114	226	215	24
160	¾	24	114	226	215	24
160	1	30	114	226	215	24
160	1 ¼	37	114	226	215	24
160	1 ½	45	114	226	215	24
160	2	51	114	226	215	24
160	3	84	142	228	222	38
160	4	90	142	228	222	38
* 180	1	30	169	262	265	38
* 180	1 ½	54	169	262	265	38
* 180	1 ¼	36	169	262	265	38
* 180	2	54	169	262	265	38
* 180	3	85	169	262	265	38
* 180	4	103	169	262	267	40
* 200	1 ½	45	169	262	265	38
* 200	2	54	169	262	265	38
* 200	3	85	169	262	265	38
* 200	4	103	169	262	267	40
* 225	1 ½	45	174	287	287	26
* 225	2	51	174	287	287	26
* 225	3	85	174	287	295	37
* 225	4	103	174	287	295	38
* 250	2	55	178	310	314	38
* 250	3	85	178	310	314	38



	d	Rp	d1	L	L1	H	H1
	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	250	4	103	178	310	314	38
	280	2	51	179	335	326	31
*	280	3	78	179	335	338	41
*	280	4	98	179	335	338	46
	315	2	51	246	390	350	31
*	315	3	78	246	390	363	41
*	315	4	98	246	390	363	46

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>