

Válvula de Mariposa tipo 567 PP-H Con volante reductor

Modelo:


- Material: PP-H, DN350-DN600 material PP-R
- Hasta DN300: Longitud de montaje según EN558 (DN 50-200: line 25, DN250, 300 line 16), ISO 5752
- Conexionado según: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220

Nota:

For some material combination (e.g. DN300 valves with PE/PP pipes) special flange adapters are needed. Please check the "Perfect flange connection tool" on www.gfps.com




d Pulgadas (mm)	DN (inch)	PN (mm)	PN (bar)	Valor kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Código	Peso (kg)	FKM Código	Peso (kg)
63	2	50	10	740	167 567 042	3,003	167 567 062	3,007
75	2 ½	65	10	1500	167 567 043	2,781	167 567 063	3,099
90	3	80	10	2400	167 567 044	3,301	167 567 064	3,229
110	4	100	10	3800	167 567 045	3,736	167 567 065	3,741
140	5	125	10	8600	167 567 046	2,770	167 567 066	4,243
160	6	150	10	11400	167 567 047	4,969	167 567 067	5,038
225	8	200	10	19900	167 567 048	8,538	167 567 068	6,539
280	10	250	8	34000	167 567 049	12,884	167 567 069	13,074
315	12	300	8	50000	167 567 050	16,442	167 567 070	16,066
355	14	350	6	90000	167 567 051	40,000	167 567 071	40,000
400	16	400	6	115000	167 567 052	50,000	167 567 072	50,000
450	18	450	5	155000	167 567 053	70,000	167 567 073	70,000
500	20	500	4	204000	167 567 054	90,000	167 567 074	90,000
630	24	600	4	265000	167 567 055	125,000	167 567 075	125,000

d (mm)	PTFE Código	Peso (kg)
63	167 567 242	3,003
75	167 567 243	2,781
90	167 567 244	3,301



d	Hmax	Lmax	Wmax	U	V	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	Y1	M	Y
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
400	865,0	245,0	595,0	180	435,0	100	300,0	169	595	353	350		200	62,0
450	992,0	275,0	635,0	220	520,0	130	320,0	179	635	393	390		250	62,0
500	1083,0	321,0	700,0	220	550,0	130	350,0	190	700	444	440		300	70,0
630	1216,0	331,0	813,0	220	610,0	130	420,0	209	813	530	527		300	70,0

d	E	LV	LB
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	80	112,3	129,5
75	80	112,3	129,5
90	80	112,3	129,5
110	80	112,3	129,5
140	80	112,3	129,5
160	80	112,3	129,5
225	80	112,3	129,5
280	100	130,0	134,0
315	100	130,0	134,0
355	130	146,0	122,0
400	130	174,0	122,0
450	130	185,0	203,0
500	174	201,0	151,0
630	74	210,0	151,0



Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>