





Toma simple Topload Salida315 mm

- 10 bar gas / 16 bar agua
- Branch saddle installation only with installation set Topload TL500 (799.300.809)
- Se necesitan los adaptadores en ángulo (799.350.340) para el cable de soldadura
- 4 mm pin connectors
- Salida macho para soldar a tope o electrosoldable
- Aplicable a presión completa, sin factor de regresión
- With integrated thread for pressure test with separate pressure test cap 799.199.288 (outlet d315) / 799.199.289 (outlet d500)



d (mm)	d2 (mm)	Do1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Código	Peso (kg)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	W (mm)	H (mm)	Hmax (mm)	SDR pipe
450	232	315	450	16	193 135 436	18,500	500	174	500	216	346	11 - 26
500	232	315	500	16	193 135 446	17,000	500	174	500	216	337	11 - 26
560	232	315	600	16	193 135 456	16,100	500	174	500	216	327	11 - 26
630	232	315	600	16	193 135 466	15,950	500	174	500	216	312	11 - 33
710	232	315	700	16	193 135 476	14,800	500	174	500	216	297	11 - 33
800	232	315	800	16	193 135 486	14,300	500	174	500	216	287	11 - 33
900	232	315	900	16	193 135 496	13,800	500	174	500	216	281	11 - 33
1000	232	315	1000	16	193 135 506	13,500	500	174	500	216	274	11 - 33

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>