



Kugelhahn

- Temperatur: max.-20°C / +120°C (Wasser, Druckluft, Öl, Benzin)
- Werkstoff: Messing vernickelt / verchromt, PTFE

DN	GN	Zoll	JRG	GF	SP	Gewicht
(mm)	(inch)	(inch)	Code	Code		(kg)
8	¼	¼	6023.080	355 635 535	1	0,14
10	⅜	⅜	6023.160	355 635 536	1	0,15
15	½	½	6023.240	355 635 537	1	0,20
20	¾	¾	6023.320	355 635 538	1	0,32
25	1	1	6023.400	355 635 539	1	0,59

DN	d1	Rp	h	l	l1	s	z	kv-Wert	PN
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Δp=1 bar)	(bar)
								(l/min)	
8	¼	37,5	51,5	50	20	29,5		5,4	64
10	⅜	37,5	51,5	50	20	28,7		6,0	64
15	½	41,0	62,0	50	25	32,0		16,3	64
20	¾	53,0	69,0	64	31	36,4		29,5	50
25	1	57,0	83,0	64	38	44,8		43,0	50

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>