



PROGEF Standaard PP-H kogelkraan type 546 & 546 Pro Sanipex MT

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

Rp	d	DN	PN	kv-waarde	FKM	SP	gewicht
(inch)	(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
				(l/min)			
3/8	16	10	10	70	700 246 911	1	0,115
1/2	20	15	10	185	700 246 912	1	0,115
3/4	26	20	10	350	700 246 913	1	0,178
1	32	25	10	700	700 246 914	1	0,253
1 1/4	40	32	10	1000	700 246 915	1	0,442
1 1/2	50	40	10	1600	700 246 916	1	0,607
2	63	50	10	3100	700 246 917	1	1,118

Rp	D	H	H1	L	L1	L2	Z	L4	L5	L6
(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	50	57	27	146	77	56	108	25	32	45
1/2	50	57	27	160	77	56	112	25	32	45
3/4	58	67	30	191	97	65	133	25	39	58
1	68	73	36	215	97	71	141	25	39	58
1 1/4	84	90	44	257	128	85	169	45	54	74
1 1/2	97	97	51	297	128	89	197	45	54	74
2	124	116	64	363	152	101	237	45	66	87

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>