



## ecoFIT Membranventil Typ 514 Mit Stumpf- und Elektroschweisstützen PE100 SDR11 metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

### Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar)	EPDM Code	Gewicht (kg)	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)				
20	15	½	10	125	<b>167 514 312</b>	0,372	<b>167 514 332</b>	0,381
25	20	¾	10	271	<b>167 514 313</b>	0,502	<b>167 514 333</b>	0,514
32	25	1	10	481	<b>167 514 314</b>	0,636	<b>167 514 334</b>	1,127
40	32	1 ¼	10	759	<b>167 514 315</b>	0,950	<b>167 514 335</b>	1,337
50	40	1 ½	10	1263	<b>167 514 316</b>	2,329	<b>167 514 336</b>	2,359
63	50	2	10	1728	<b>167 514 317</b>	2,167	<b>167 514 337</b>	3,088

d	D	D2	D3	L	L2	H	H1	H2	M	Hub = Hx	e	closest inch
(mm)		(mm)	(mm)	(inch)								
20	65	65	48	196	25	73	14	12	M6	7	1,9	½
25	80	65	58	221	25	81	18	12	M6	10	2,3	¾
32	88	87	65	234	25	107	22	12	M6	13	2,9	1
40	101	87	79	260	45	115	26	15	M8	15	3,7	1 ¼
50	117	135	91	284	45	148	32	15	M8	19	4,6	1 ½
63	144	135	111	321	45	166	39	15	M8	25	5,8	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>