



## Bague Uni/Fleks®

### Exécution:

- Composée d'une bague segmentée en plastique et d'un joint Varioseal®
- Joint NBR ou EPDM, conforme à la norme EN682 (-5°C à +50°C), EPDM conforme à la norme EN 681-1 (0°C à +50°C)
- non restraint

DN (mm)	Dimensions (mm)	NBR Code	EPDM Code	poids (kg)
50	46 - 71	709 390 030	709 390 130	0,192
65	63 - 90	709 390 032	709 390 132	0,232
80	84 - 105	709 390 034	709 390 134	0,267
100	104 - 132	709 390 036	709 390 136	0,001
125	132 - 155	709 390 038	709 390 138	0,627
150	154 - 192	709 390 040	709 390 140	0,838
200	192 - 232	709 390 043	709 390 143	0,987
225	230 - 268	709 390 046	709 390 146	1,100
250	267 - 310	709 390 048	709 390 148	1,300
300	315 - 356	709 390 053	709 390 153	1,700
350	352 - 393	709 390 054	709 390 154	2,000
400	392 - 433	709 390 056	709 390 156	2,200
425	432 - 464	709 390 082	709 390 182	4,000
450	450 - 482	709 390 078	709 390 178	2,400
475	481 - 513	709 390 083	709 390 183	4,400
500	500 - 532	709 390 079	709 390 179	2,600
550	548 - 580	709 390 080	709 390 180	2,800
600	605 - 637	709 390 081	709 390 181	3,000

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>