



MULTI/JOINT® 3157 Plus Redusert Flenskobling, Strekkfast, Uni/Fiksert

Modell

- Kan benyttes på alle rørmaterialer
- Egnet for vann og gass (EPDM kun for drikkevann)
- Hus og Gland i Duktilt støpejern GGG45 ihht. EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxypulver belagt, ihht. GSK standard og EN 14901
- NBR eller EPDM pakning, NBR ihht. EN 682 (-5°C opp til +50°C), EPDM ihht. EN 681-1 (0°C opp til +50°C)
- Maks 8° avvinkling pr. muffe
- Uni/Fiksert i Rustfritt stål, A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolter, muttere og skiver i rustfritt stål A2 kvalitet (AISI 304) eller A4 kvalitet (AISI 316)
- Hygienebeskyttelse inkludert for DN50-DN825

Installasjonsveiledning:

- Les installasjonsbeskrivelsen
- For strekkfaste versjoner **på plastrør** skal det benyttes støttehylser (se tilbehør). Se vår tekniske håndbok.
- **NB.** ved bruk av en MULTI/JOINT® DN625 - DN800 på plastrør så er støttehylse MJ DN625-DN800 påkrevet (se tilbehør)
- * DN350 og DN400 på plastrør = PN10 bar Vann / MOP 5 bar Gass

Merk

ID min. = minimum innstikksdybde

DN625 - DN825 kun for vannapplikasjoner

DN-DN (mm)	Område 1 (mm)	Flens 3 (mm)	Boring	NBR / A2 Kode	NRF
50 - 40	46 - 71	40	PN16	709 455 208	203 47 03
65 - 80	63 - 90	80	PN16	709 455 218	203 47 05
100 - 80	104 - 132	80	PN16	709 455 224	203 47 07
125 - 100	132 - 155	100	PN16	709 455 232	203 47 09
125 - 150	132 - 155	150	PN16	709 455 238	203 47 12
150 - 100	154 - 192	100	PN16	709 455 236	203 43 06
200 - 150	192 - 232	150	PN16	709 455 239	203 43 07
225 - 200	230 - 268	200	PN10/PN16	709 455 278	203 47 08
225 - 250	230 - 268	250	PN10/PN16	709 455 280	203 47 14
300 - 250	315 - 356	250	PN10/PN16	709 455 286	203 43 08
350 - 300	352 - 393	300	PN10/PN16	709 455 284	203 47 15
425 - 400	432 - 464	400	PN10/PN16	709 455 288	203 47 17
450 - 400	450 - 482	400	PN10/PN16	709 455 292	203 58 95
475 - 400	481 - 513	400	PN10/PN16	709 455 290	246 18 57
550 - 500	548 - 580	500	PN10/PN16	709 355 276	203 58 96
625 - 600	630 - 662	600	PN10/PN16		
675 - 600	665 - 697	600	PN10/PN16		
825 - 800	837 - 869	800	PN10/PN16		
925 - 900	939 - 971	900	PN10/PN16		
1025 - 1000	1042 - 1074	1000	PN10/PN16		

DN-DN (mm)	EPDM / A2 Kode	NRF	Vekt (kg)	NBR / A4 Kode	NRF
50 - 40	709 455 608		4,400	709 455 008	
65 - 80	709 455 618		5,900	709 455 018	
100 - 80	709 455 624		7,800	709 455 024	
125 - 100	709 455 632		9,800	709 455 032	
125 - 150	709 455 638		11,600	709 455 038	
150 - 100	709 455 636		12,800	709 455 036	
200 - 150	709 455 639		20,500	709 455 039	
225 - 200	709 455 678		27,800	709 455 078	
225 - 250	709 455 680		26,500	709 455 080	
300 - 250	709 455 686		42,100	709 455 086	
350 - 300	709 455 684	203 43 33	48,000	709 455 084	
425 - 400	709 455 688		72,100	709 455 088	
450 - 400	709 455 692		75,900	709 455 092	

DN-DN (mm)	EPDM / A2 Kode	NRF	Vekt (kg)	NBR / A4 Kode	NRF
475 - 400	709 455 690		81,100	709 455 090	
550 - 500	709 355 676	203 45 19	98,700	709 355 076	
625 - 600				709 455 295	
675 - 600				709 455 296	
825 - 800				709 455 297	
925 - 900				709 455 298	
1025 - 1000				709 455 299	

DN-DN (mm)	EPDM / A4 Kode	NRF	Vekt (kg)
50 - 40	709 455 308	203 48 84	4,400
65 - 80	709 455 318	203 48 85	5,900
100 - 80	709 455 324	203 48 86	7,800
125 - 100	709 455 332	203 48 87	9,800
125 - 150	709 455 338	203 48 88	11,600
150 - 100	709 455 336	203 59 57	12,800
200 - 150	709 455 339	203 59 58	20,500
225 - 200	709 455 378	203 48 89	27,800
225 - 250	709 455 380	203 48 92	26,500
300 - 250	709 455 386	203 45 29	42,100
350 - 300	709 455 384	203 45 27	48,000
425 - 400	709 455 388	246 18 64	72,100
450 - 400	709 455 392	203 45 31	75,900
475 - 400	709 455 390	246 18 82	81,100
550 - 500	709 355 376	203 45 26	99,000
625 - 600	709 455 695	203 59 61	174,100
675 - 600	709 455 696	203 59 62	189,500
825 - 800	709 455 697	203 59 63	228,200
925 - 900	709 455 698		267,000
1025 - 1000	709 455 699		311,000

DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Vann (bar)	MOP gass (bar)	Antall bolthull
50 - 40	176 - 198	170	84	3xM12	16	8	4
65 - 80	170 - 193	200	84	3xM12	16	8	8
100 - 80	182 - 208	241	90	3xM16	16	8	8
125 - 100	187 - 210	270	90	4xM16	16	8	8
125 - 150	187 - 210	285	90	4xM16	16	8	8
150 - 100	236 - 273	312	110	4xM16	16	8	8
200 - 150	246 - 283	371	110	6xM16	16	8	8
225 - 200	250 - 288	415	125	6xM20	16	8	8
225 - 250	216 - 254	415	125	6xM20	16	8	12
300 - 250	330 - 368	495	130	8xM20	16	8	12
350 - 300	302 - 347	580	130	8xM20	16*	8*	12
425 - 400	330 - 367	623	160	10xM20	10	5	16
450 - 400	330 - 367	641	160	10xM20	10	5	16
475 - 400	360 - 397	672	160	10xM20	10	5	16
550 - 500	330 - 367	739	160	12xM20	10	5	20
625 - 600	446 - 476	860	210	14xM20	10	-	20
675 - 600	509 - 539	895	210	14xM20	10	-	20
825 - 800	455 - 485	1070	210	20xM20	10	-	24
925 - 900	517 - 547	1175	210	22xM20	10	-	28
1025 - 1000	517 - 547	1280	210	28xM20	10	-	28

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>