






**Zawór kulowy PVC-U typu 546 Pro z PPA
FC (bezpieczne zamknięcie)
Z gniazdami z cementu rozpuszczalnikowego PVC-U BS
Bez ręcznego przesterowania
Ciśnienie sterujące 5,6 bar**

Wersja wykonania

- Kontrola ciśnienia zasilania poprzez zintegrowany interfejs NAMUR zgodnie z VDI/VDE 3845
- W pełni plastikowe rozwiązanie (obudowa siłownika wykonana z PP-GF)
- Wizualny wskaźnik położenia
- Wbudowane nierdzewne, stalowe gwinty mocujące
- Wymiar z, końcówka zaworu i nakrętka złączkowa są zgodne z typem 546 (1. generacja)

Opcjonalnie:

- Sprzężenie zwrotne pozycji poprzez podwójny czujnik z diodą LED (PNP, NPN i NAMUR)
- Pozycjoner RPC, RPC D, RPC PID
- Możliwość indywidualnej konfiguracji zaworów



d	DN	Size	PN	kv (Δp=1 bar)	EPDM	SP	waga	FKM	SP	waga
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)	Nr kodowy		(kg)	Nr kodowy		(kg)
16	10	3/8	10	70	199 254 122	1	1,200	199 254 132	1	1,200
20	15	1/2	10	185	199 254 123	1	1,200	199 254 133	1	1,200
25	20	3/4	10	350	199 254 124	1	1,300	199 254 134	1	1,300
32	25	1	10	700	199 254 125	1	1,400	199 254 135	1	1,400
40	32	1 1/4	10	1000	199 254 126	1	2,500	199 254 136	1	2,500
50	40	1 1/2	10	1600	199 254 127	1	2,800	199 254 137	1	2,800
63	50	2	10	3100	199 254 128	1	3,700	199 254 138	1	3,700
75	65	2 1/2	10	5000	199 254 129	1	7,800	199 254 139	1	7,800
90	80	3	10	7000	199 254 130	1	10,200	199 254 140	1	10,200
110	100	4	10	11000	199 254 131	1	15,300	199 254 141	1	15,300

d	Actuator	B3	B5	da2	DE1	E	G	G1	H2	H4	L	Lz	M	V1	X5
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	25	16,2	33	50	74	M6	M5	20	12	92	28	159	27	80
20	PPA08	25	16,2	33	50	74	M6	M5	20	12	95	28	159	27	80
25	PPA08	25	17,5	33	58	74	M6	M5	20	12	110	33	159	30	80
32	PPA15	25	17,5	33	68	94	M8	M5	20	12	123	36	211	36	80
40	PPA15	45	23,3	33	84	94	M8	M5	20	15	146	43	211	44	80
50	PPA40	45	23,3	33	97	120	M8	M5	20	15	157	45	246	51	80
63	PPA40	45	24,3	33	124	120	M8	M5	20	15	183	51	246	64	80
75	PPA80	70	28,5	33	166	142	M8	M5	20	15	233	68	343	85	80
90	PPA80	70	28,5	33	200	142	M8	M5	20	15	254	71	343	105	80
110	PPA80	120	28,5	33	238	142	M12	M5	20	22	301	82	343	123	80

d	X6	X7	X10	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	30	43	38,0	64
20	30	43	38,0	64
25	30	43	41,9	72
32	30	51	47,0	79
40	30	51	53,5	94
50	30	62	62,8	95
63	30	62	36,0	107
75	30	74	119,0	144
90	30	74	131,0	151
110	30	74	145,0	174

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>