



## Válvula de retención de asiento inclinado tipo 303 de PVC-U Con manguitos encolables ISO/DIN

### Modelo:

- Para instalaciones horizontales o verticales
- Hermético: columna de agua FKM 3m, EPDM 2m
- Gravedad específica del pistón: 2 kg/dm<sup>3</sup> aprox.
- Longitud total EN 558-1

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | Valor kv<br>(Δp=1 bar)<br>(l/min) | EPDM<br>Código | SP | Peso<br>(kg) | FKM<br>Código | SP | Peso<br>(kg) |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 16        | 10         | 10          | 41                                | 161 303 005    | 1  | 0,075        | 161 303 030   | 1  | 0,094        |
| 20        | 15         | 10          | 95                                | 161 303 006    | 1  | 0,113        | 161 303 031   | 1  | 0,132        |
| 25        | 20         | 10          | 180                               | 161 303 007    | 1  | 0,170        | 161 303 032   | 1  | 0,172        |
| 32        | 25         | 10          | 327                               | 161 303 008    | 1  | 0,288        | 161 303 033   | 1  | 0,290        |
| 40        | 32         | 10          | 484                               | 161 303 009    | 1  | 0,444        | 161 303 034   | 1  | 0,448        |
| 50        | 40         | 10          | 725                               | 161 303 010    | 1  | 0,791        | 161 303 035   | 1  | 0,798        |
| 63        | 50         | 10          | 1130                              | 161 303 011    | 1  | 1,345        | 161 303 036   | 1  | 1,345        |
| 75        | 65         | 10          | 1700                              | 161 303 012    | 1  | 2,483        | 161 303 037   | 1  | 2,499        |
| 90        | 80         | 10          | 2500                              | 161 303 013    | 1  | 3,514        | 161 303 038   | 1  | 3,540        |

| d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Pulgadas<br>(inch) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 16        | 39        | 58        | 114       | 120        | 24         | 3/8                |
| 20        | 43        | 65        | 124       | 130        | 28         | 1/2                |
| 25        | 47        | 75        | 144       | 150        | 37         | 3/4                |
| 32        | 56        | 90        | 154       | 160        | 37         | 1                  |
| 40        | 64        | 102       | 174       | 180        | 44         | 1 1/4              |
| 50        | 82        | 123       | 194       | 200        | 48         | 1 1/2              |
| 63        | 95        | 144       | 224       | 230        | 60         | 2                  |
| 75        | 92        | 186       | 284       | 290        | 74         | 2 1/2              |
| 90        | 104       | 204       | 300       | 310        | 85         | 3                  |

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>