



PROGEF Standard Vanne électromagnétique type 166
Vanne de mélange 3/2 voies

Exécution:

- Matériau: PP-H
- Avec commande manuelle
- Connexion électrique : fiche de câble
- Indice de protection IP 65
- Fonction circuit E : En position repos, prise de pression P2 reliée à la sortie A. P1 fermé

DN (mm)	PN (bar)	Valeur-kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	Inner thread (inch)	Tension	PN (bar)	EPDM Code	CAN
3	4	4	G1/4	24V AC/DC	0 - 4	199 166 150	
3	6	4	G1/4	230V 50Hz $\pm 10\%$	0 - 6		
4	2	5	G1/4	24V AC/DC	0 - 2	199 166 151	

DN (mm)	FKM Code	CAN
3		
3	199 166 165	
4	199 166 156	

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail:
info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>