



PROGEF Standard
Rückschlagventil Typ 562
Mit Losflanschen PP-St metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1 m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimension: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
			(l/min)				
75	65	10	2950	167 562 428	4,710	167 562 438	4,720
90	80	10	3600	167 562 429	6,850	167 562 439	6,860
110	100	10	4150	167 562 430	9,280	167 562 440	9,300

d	D	D1	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	closest
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		inch
														(inch)
75	166	145	18	149	85	280	270	136	290	70	64	206	M8	1 ¼
90	200	160	18	161	105	296	270	141	310	70	64	206	M8	1 ½
110	238	180	18	178	123	336	320	164	350	120	64	256	M12	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>