



2724/2726型 DryLoc pH电极

pH/ORP:

- 接液材料：Ryton，PTFE，FKM，玻璃
- 连接：耐用的DryLoc®接口，带镀金连接点
- 兼容的前置放大器/传感器电子组件：2750和2760
- 兼容变送器：2760前置放大器与Signet 8750配合使用；2750传感器电子组件与Signet 8900，9900或9950变送器配合使用
- 附加特性：快速温度响应，可倒置安装
- 在线式安装方式：标准3/4英寸或ISO螺纹配件
- 浸没式安装：可利用前置放大器或传感器电子组件的背面
- 应用：水处理，水质监测，苛性化学品

MFR#	型式	兼容前置放大器	安装	code
3-2774	平面	2760 DryLoc	带螺纹连接	159 000 955
3-2774-1	平面	2751 DryLoc	带螺纹连接	159 000 956
3-2776	球面	2760 DryLoc	带螺纹连接	159 000 959
3-2776-1	球面	2751 DryLoc	带螺纹连接	159 000 960
3-2774-HT	平面	2751 DryLoc	带螺纹连接	159 001 796
3-2774-HT-C	平面	2751 DryLoc	带螺纹连接	159 001 795
3-2774-HT-ISO	平面	2751 DryLoc	带螺纹连接	159 001 794

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>