



COOL-FIT 2.0 Mufa

Wersja wykonania

- Preizolowana rura PE100 SDR11, wersja metryczna
- Izolacja z pianki GF HE
- Odporność na uderzenia. Kolor: czarny.
- Electrofusion fitting with integrated sealing lip, for a moisture-proof and vapour tight sealing

Uwagi:

większe średnice dostępne w katalogu produktów COOL-FIT 4.0

d	D	DN	SDR	PN	Nr kodowy	waga	L	L1	z
(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
32	75	25	11	16	738 914 108	0,092	113	36	5
40	90	32	11	16	738 914 109	0,126	121	40	3
50	90	40	11	16	738 914 110	0,160	129	44	3
63	110	50	11	16	738 914 111	0,237	137	48	3
75	125	65	11	16	738 914 112	0,339	152	55	3
90	140	80	11	16	738 914 113	0,476	166	62	4
110	160	100	11	16	738 914 114	0,778	188	72	4
140	200	125	11	16	738 914 116	1,097	210	84	3

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>