Datenblatt

gültig ab: 30.12.24





JRG Sanipex MT Dämmschalen für Kugelventile EPP

- Beschrieb: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Kugelventilen mit und ohne Spindelverlängerung
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110°C
- Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK (nach EN 12667)
- Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102) bzw. E (nach EN 13501-1)

d	JRG	GF	PF	SP	Gewicht	PF	d1	d2	ι
(mm)	Code	Code			(kg)		(mm)	(mm)	(mm)
16	6041.516	351 616 669	2 J3 J77 110	0	0,010	2J3J74001	53	58	96
20	6041.520	351 620 669	2 J3 J77 110	0	0,012	2J3J74001	57	62	113
26	6041.526	351 626 669	2 J3 J77 110	0	0,012	2J3J74001	63	68	133
32	6041.532	351 632 669	2 J3 J77 110	0	0,035	2J3J74001	85	95	162
40	6041.540	351 640 669	2 J3 J77 110	0	0,065	2J3J74001	104	122	189

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com