



ecoFIT Kugelhahn Typ 542 PP-H
Mit Stumpfschweisstützen lang PE100 - SDR11 metrisch
Mit PTFE Kugeldichtung

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE/ roter Hebel

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Befestigung einer Ventilkennzeichnung möglich

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	SDR	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)		Code		(kg)
20	15	½	10	185	11	167 542 282	1	0,131
25	20	¾	10	350	11	167 542 283	1	0,195
32	25	1	10	700	11	167 542 284	1	0,285
40	32	1 ¼	10	1000	11	167 542 285	1	0,485
50	40	1 ½	10	1600	11	167 542 286	1	0,703
63	50	2	10	3100	11	167 542 287	1	1,296

d	FKM	SP	Gewicht	D	H	L	L1	L2	L5	L6	e
(mm)	Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	167 542 292	1	0,131	50	54	193	72	56	26	46	1,9
25	167 542 293	1	0,195	58	66	218	93	65	34	59	2,3
32	167 542 294	1	0,285	68	71	224	93	71	34	59	2,9
40	167 542 295	1	0,485	84	85	250	110	85	41	69	3,7
50	167 542 296	1	0,703	97	92	271	110	89	41	69	4,6
63	167 542 297	1	1,296	124	108	321	128	101	49	79	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>