




## Kugelhahn Typ 523 Pro PVC-U Mit Gewindemuffen NPT

### Ausführung:

- Mikro-Dosierer
- Excellent control characteristics
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 523



### Option:

- Other materials on demand



d	NPT	DN	PN	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	(l/min)						
16	3/8	10	10	11	161 523 541	1	0,170	161 523 551	1	0,170
20	1/2	15	10	20	161 523 542	1	0,170	161 523 552	1	0,170

M1	M2	Lz1	Lz2	L	V1	H	Hmax	DE	BG	B3	H4	U	z
(mm)													
35	47	28	28	92	27	72	99	50	M6	25	12	59	73
35	47	28	28	95	27	72	99	50	M6	25	12	59	71



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>