


Übergangswinkel 90° PE/Messing (Ms 58) Mit freier Überwurfmutter



- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 16 bar Wasser
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Geliefert als Set
- Lieferung für Wasserapplikationen mit Flachdichtung (KTW und WRAS geprüft)

d	Gewinde	Zoll	DN	PN	Code	Gewicht	Do	L1	SDR Rohr
(mm)		(inch)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	
25	Rp	¾	20	16	720 100 007	0,240	36	90	9-11
32	Rp	1	25	16	720 100 008	0,347	44	91	9-11
50	Rp	1 ½	40	16	720 100 010	0,850	66	116	9-11
63	Rp	1	50	16	720 100 021	1,114	81	121	9-17.6
63	Rp	2	50	16	720 100 011	1,375	81	129	9-17.6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>