



INSTAFLEX Raccordo di transizione PB/ottone Raccordo di transizione elettrosaldabile / filetto maschio

Raccordo di transizione per la saldatura per polifusione, filetto maschio
Filetto in ottone conforme all'UBA (Agenzia federale tedesca per l'ambiente)
Guarnizione: EPDM per acqua potabile

- Materiale: PB, ottone
- Approvazioni: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Ottone: basso piombo

d (mm)	R (inch)	code	NPK	SP	weight (kg)	L (mm)	z (mm)	k max. (mm)
16	1/2	761 069 666	445 511	1	0.083	96	83	22
20	1/2	761 069 667	445 512	1	0.106	99	86	24
20	3/4	761 069 668	445 512	1	0.120	101	86	24
25	3/4	761 069 669	445 513	1	0.146	104	89	23
25	1	761 069 670	445 513	1	0.161	107	90	23
32	1	761 069 671	445 514	1	0.239	111	94	21
40	1 1/4	761 069 672	445 515	1	0.389	133	114	24
50	1 1/2	761 069 673	445 516	1	0.489	138	119	22
63	2	761 069 674	445 517	1	0.808	156	132	21

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>