




AQUASYSTEM Kolano 90° PP-R

Remark:

Istnieją dwie alternatywy dla złączek d160 mm: Złączki doczołowe i złączki kielichowe. Produkt do zgrzewania doczołowego ma SDR 11 i jest kompatybilny tylko z rurami o tym samym SDR. Złączki kielichowe mogą być spawane ze wszystkimi rodzajami rur.



DN (mm)	Nr kodowy	GP	SP	PN (bar)	D (mm)	d (mm)	L1 (mm)	LB (mm)
20	4301102000721	400	50	25	28,0	19,2	14,5	40,0
25	4301102500821	250	50	25	33,0	24,2	16,7	46,8
32	4301103200921	125	25	25	41,8	31,2	18,3	55,7
40	4301104001021	75	15	25	52,6	39,0	20,5	67,5
50	4301105001121	40	5	25	67,6	48,8	23,7	84,5
63	4301106301221	20	4	25	85,0	62,0	27,5	103,0
75	4301107501321	16	4	25	100,0	74,2	31,0	120,0
90	4301109001421	8	1	25	119,6	89,2	35,5	141,5
110	4301111001521	3	1	25	144,6	108,4	41,5	170,4
160	4301116001421	2	1	20	208,0	154,6	48,0	234,5

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>