Scheda tecnica

Valida dal: 23/08/24





MSE 63/MSE 110 Set polifusore con valigetta

- Per la saldatura di tubi e raccordi in PP e PE.
- Tutti gli strumenti sono dotati di pulsante on/off, spia di controllo della temperatura e della tensione
- Controllo elettronico della temperatura
- Piastra predisposta per matrici da d16 a d63 mm (110 mm)
- Supporto a pavimento e staffa fissaggio a banco
- Monitoraggio e selezione della temperatura
- Alta precisione di temperatura su tutta la superficie della piastra
- Rivestimento in PTFE di alta qualità
- Matrici maschio e femmina
- Completa di pratica valigetta metallica
- Morsetto da banco
- Supporto a pavimento per MSE 63
- Viti e chiave
- La versione a 115 V è disponibile sia nella versione con spina (standard USA NEMA 5-15P) che in quella senza spina, per consentire al cliente di montare, sotto la propria responsabilità, qualsiasi altro tipo di spina compatibile con le specifiche tecniche dell'utensile.

| d-d (mm) | Tipo | potenza | Codice | Peso (kg) |
|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 16 - 63 | MSE 63 E with Schuko plug | 230 V/800 W | 790 105 086 | 8,700 |
| 16 - 63 | MSE 63 E without plug | 115 V/800 W | 790 105 099 | 9,979 |
| 16 - 63 | MSE 63 E with US plug | 115 V/800 W | 790 105 123 | 10,050 |
| 16 - 110 | MSE 110 E with Schuko plug | 230 V/1500 W | 790 105 088 | 16,523 |
| 16 - 110 | MSE 110 E without plug | 115 V/1500 W | 790 105 129 | 18,000 |
| 16 - 110 | MSE 63 E with US plug | 115 V/1500 W | 790 105 135 | 18,050 |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com