



PRIMOFIT Kupplung kurz verzinkt Egal für PE/PE-Xa-Rohr auf Stahlrohr

Inklusive Stützhülse
*** gemäss EN 1555-2

	SDR	Dim. PE (mm)	Dim. St (inch)	NBR Code	EPDM Code	SP	GP	Gewicht (kg)	GP	Gewicht (kg)
	7.4	20 x 3,0	½	775 102 701		1	20	0,378		
	7.4	25 x 3,5	¾	775 102 702		1	5	0,403		
	7.4	32 x 4,4	1	775 102 703		1	15	0,632		
	7.4	40 x 5,5	1 ¼	775 102 704		1	10	0,760		
	7.4	50 x 6,9	1 ½	775 102 705		1	5	0,900		
	7.4	63 x 8,6	2	775 102 706		1	5	1,680		
	11	20 x 2,0	½	775 102 501	775 106 501	1	20	0,363	0	0,363
	11	25 x 2,3	¾	775 102 502	775 106 502	1	20	0,408	0	0,450
***	11	25 x 3,0	¾	775 102 442		1	20	0,408		
	11	32 x 3,0	1	775 102 503	775 106 503	1	15	0,595	0	0,533
	11	40 x 3,7	1 ¼	775 102 504	775 106 504	1	10	0,760	0	0,760
	11	50 x 4,6	1 ½	775 102 505	775 106 505	1	5	0,920	0	0,920
	11	63 x 5,8	2	775 102 506	775 106 506	1	5	1,700	0	1,700
	17.6	25 x 2,0	¾	775 102 602		1	20	0,462		
***	17.6	25 x 2,3	¾	775 102 452		1	20	0,462		
	17.6	32 x 2,0	1	775 102 603		1	15	0,644		
***	17.6	32 x 2,3	1	775 102 453		1	15	0,644		
	17.6	40 x 2,3	1 ¼	775 102 604		1	10	0,770		
	17.6	50 x 2,9	1 ½	775 102 605		1	5	0,900		
	17.6	63 x 3,6	2	775 102 606		1	5	1,836		

	D (mm)	L (mm)	x PE (mm)	x St (mm)
	45	85	31 - 33	30 - 34
	51	89	31 - 33	30 - 34
	59	95	31 - 33	30 - 34
	68	96	32 - 38	30 - 36
	75	103	35 - 43	32 - 38
	96	113	39 - 47	36 - 42
	45	85	31 - 33	30 - 34
	51	89	31 - 33	30 - 34
***	51	89	31 - 33	30 - 34
	59	95	31 - 33	30 - 34
	68	96	32 - 38	30 - 36
	75	103	35 - 43	32 - 38
	96	113	39 - 47	36 - 42
	51	89	31 - 33	30 - 34
***	51	89	31 - 33	30 - 34
	59	95	31 - 33	30 - 34
***	59	95	31 - 33	30 - 34
	68	96	32 - 38	30 - 36
	75	103	35 - 43	32 - 38
	96	113	39 - 47	36 - 42

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>