



WM 630

- stomplasmachine voor segmentgelaste fittingen voor industriële toepassingen met drukleidingsystemen
- maximale lashoek 45°
- afmetingsbereik d315-630 mm
- om T- en Y-fittingen in het maatbereik d280 - 500 mm te produceren zijn speciale accessoires vereist
- Bedieningspaneel gemonteerd met drukregelventiel, drukkeuzeschakelaar (frees- of lasdruk), keuzeschakelaar voor enkelzijdig of dubbelzijdig freesproces, manometer, joystick en noodstop
- de klemmenheden zijn gemonteerd op steunen die elk in dwarsrichting verstelbaar zijn
- elke klemmenheid kan tot 22,5° worden gedraaid
- elke klemmenheid heeft een complete set reductie-inzetstukken d315 - 560 mm
- Hydraulisch openen en sluiten van de bovenste klemmenheden, handmatige vergrendeling met bouten en moeren
- Hydraulisch bediende inzet van frees en verwarmingselement
- hoogwaardig, nauwkeurig verwarmingselement met elektronische temperatuurregeling (12000 W)
- Hoge kwaliteit, niet klevende PTFE-coating met een lange levensduur
- krachtige frees (1100 W) met geoptimeerde freesgeometrie voor gelijkmatig en ratelvrij frezen
- aanvoer materiaal via robuuste kettingaandrijving
- Tijdens het freesproces kon elke slede afzonderlijk worden verplaatst (enkelzijdig frezen)
- inclusief transportkoffer, zonder accessoires

d-d (mm)	spanning	Code	gewicht (kg)
315 - 630	400 V / 15600 W	790 108 020	1870,000

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>