


Flänsar PP-V (fullplast)

Utförande:

- Full-plast fläns PP-GF (30 % glasfiberförstärkt)
- Metrisk: ISO 7005, EN 1092, ISO 9624
- ASME: ANSI/ASME B 16.5 class 150, ASTM D2024, BS 1560, BS EN 1759
- Special kraghylsa ANSI för d25 - d50 och d90 krävs

AL: antal hål

d	DN	d tum	PN	Standard	Utdelning	Design	Artikelnr.	RSK	Vikt
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)						(kg)
20	15		16	Metrisk	PN10	Stum/Muff	727 700 406	281 81 00	0,093
20	15	½	16	ASME	class 150	Stum/Muff	727 701 406		0,091
25	20		16	Metrisk	PN10	Stum/Muff	727 700 407	281 81 01	0,120
25	20	¾	16	ASME	class 150	Stum/Muff	727 701 407		0,120
32	25		16	Metrisk	PN10	Stum/Muff	727 700 408	281 81 02	0,151
32	25	1	16	ASME	class 150	Stum/Muff	727 701 408		0,147
40	32		16	Metrisk	PN10	Stum/Muff	727 700 409	281 81 03	0,244
40	32	1 ¼	16	ASME	class 150	Stum/Muff	727 701 409		0,246
50	40		16	Metrisk	PN10	Stum/Muff	727 700 410	281 81 04	0,297
50	40	1 ½	16	ASME	class 150	Stum/Muff	727 701 410		0,299
63	50		16	Metrisk	PN10	Stum/Muff	727 700 411	281 81 05	0,362
63	50	2	16	ASME	class 150	Stum/Muff	727 701 411		0,361
75	65		16	Metrisk	PN10	Stum/Muff	727 700 412	281 81 06	0,487
75	65	2 ½	16	ASME	class 150	Stum/Muff	727 701 412		0,492
90	80		16	Metrisk	PN10	Muff	727 700 413	281 81 54	0,550
90	80		16	Metrisk	PN10	Stum	727 700 513	281 81 07	0,544
90	80	3	16	ASME	class 150	Muff	727 701 413		0,605
90	80	3	16	ASME	class 150	Stum	727 701 513		0,607
110	100		16	Metrisk	PN10	Muff	727 700 414	281 81 55	0,640
110	100		16	Metrisk	PN10	Stum	727 700 514	281 81 08	0,643
110	100	4	16	ASME	class 150	Muff	727 701 414		0,704
110	100	4	16	ASME	class 150	Stum	727 701 514		0,736
125	125		16	Metrisk	PN10	Stum	727 700 515	281 81 09	0,635
140	125		16	Metrisk	PN10	Muff	727 700 416	281 81 56	0,781
140	125		16	Metrisk	PN10	Stum	727 700 516	281 81 10	0,842
160	150		16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Muff	727 700 417	281 81 57	1,050
160	150	6	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Stum	727 700 517	281 81 11	1,200
180	150		16	Metrisk	PN10/ Class 150	Stum	727 700 518	281 81 12	1,200
200	200		16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Muff	727 700 419	281 81 58	1,629
200	200	8	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Stum	727 700 519	281 81 13	1,400
225	200		16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Muff	727 700 420	281 81 59	1,400
225	200	8	16	Metrisk/ASME	PN10/ class 150	Stum	727 700 520	281 81 14	1,400
250	250		10	Metrisk	PN10	Muff	727 700 421	281 81 60	2,229
250	250		10	Metrisk	PN10	Stum	727 700 521	281 81 15	2,052
250	250	10	10	ASME	class 150	Stum	727 701 521		2,241
280	250		10	Metrisk	PN10	Muff	727 700 422	281 81 61	1,651
280	250		10	Metrisk	PN10	Stum	727 700 522	281 81 16	1,700
280	250	10	10	ASME	class 150	Muff	727 701 422		1,838
280	250	10	10	ASME	class 150	Stum	727 701 522		2,173
315	300		10	Metrisk	PN10	Muff	727 700 423	281 81 62	2,461
315	300		10	Metrisk	PN10	Stum	727 700 523	281 81 17	2,400
315	300	12	10	ASME	class 150	Muff	727 701 423		3,482
315	300	12	10	ASME	class 150	Stum	727 701 523		3,627



d	DN	d tum	PN	Standard	Byttdelning	Design	Artikelnr.	RSK	Vikt
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)						(kg)
355	350		10	Metrisk	PN10	Muff	727 700 424	281 81 63	3,000
355	350		10	Metrisk	PN10	Stum	727 700 524	281 81 52	4,440
400	400		10	Metrisk	PN10	Muff	727 700 425	281 81 64	5,135
400	400		10	Metrisk	PN10	Stum	727 700 525	281 81 53	5,624

d	D	D1	D2	D3	H max.	AL	SC
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
20	95	65	28	14	16	4	M12
20	95	60	28	16	16	4	M12
25	105	75	34	14	17	4	M12
25	105	70	34	16	17	4	M12
32	115	85	42	14	18	4	M12
32	115	79	42	16	18	4	M12
40	140	100	51	18	20	4	M16
40	140	89	51	16	20	4	M16
50	150	110	62	18	22	4	M16
50	150	98	62	16	22	4	M16
63	165	125	78	18	24	4	M16
63	165	121	78	19	24	4	M16
75	185	145	92	18	26	4	M16
75	185	140	92	19	26	4	M16
90	200	160	110	18	27	8	M16
90	200	160	108	18	27	8	M16
90	200	152	110	19	27	4	M16
90	200	152	108	19	27	4	M16
110	220	180	133	18	28	8	M16
110	220	180	128	18	28	8	M16
110	229	190	133	19	28	8	M16
110	229	190	128	19	28	8	M16
125	220	180	135	18	28	8	M16
140	250	210	167	18	30	8	M16
140	250	210	158	18	30	8	M16
160	285	240	190	22	32	8	M20
160	285	240	178	22	32	8	M20
180	285	240	188	22	32	8	M20
200	340	297	226	22	34	8	M20
200	340	297	235	22	34	8	M20
225	340	295	250	22	34	8	M20
225	340	297	238	22	34	8	M20
250	395	350	277	22	38	12	M20
250	395	350	288	22	38	12	M20
250	406	362	288	26	38	12	M20
280	395	350	310	22	38	12	M20
280	395	350	294	22	38	12	M20
280	406	362	310	26	38	12	M20
280	406	362	294	26	38	12	M20
315	445	400	348	22	42	12	M20
315	445	400	338	22	42	12	M20
315	483	432	348	26	42	12	M20
315	483	432	338	26	42	12	M20
355	515	460	388	22	46	16	M20
355	515	460	376	22	46	16	M20
400	574	515	442	26	50	16	M24
400	574	515	430	26	50	16	M24

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>