



Okrągły zbiornik neutralizujący z polipropylenu, przykręcany od góry (włot FPT x wylot FPT x odpowietrznik FPT)

- Rzeczywista pojemność zależy od wysokości wylotu i przemieszczenia kamienia wapiennego. Spawana pokrywa jest dostępna; skontaktuj się z GF w celu ustalenia ceny. Zamiast dodatkowych rozszerzeń zbiorników skatalogowanych przez innych producentów zbiorników, GF wykona jednoczęściowe zbiorniki o wymaganej wysokości podyktowanej wysokością montażu w stosunku do gotowego podłoża. Te niestandardowe zbiorniki będą wyceniane na podstawie aplikacji. Podane wymiary B służą do obliczenia rzeczywistej objętości zbiornika (pojemności cieczy). W przypadku jakichkolwiek odchyłeń od poniższych wymiarów standardowych, prosimy o odnotowanie tego w arkuszu zamówienia okrągłego zbiornika neutralizującego.

Size (gal)	Polipropylen Nr kodowy	Inside Dimension Dia. x Ht. (inch)	Standard Inlet/Outlet (inch)	Standard Vent (FPT) (inch)	A (inch)	B (inch)	C (inch)
5	PPTANK-005	11 x 14	2	2	11,00	10,00	3,00
15	PPTANK-015	18 x 15	3	2	11,00	10,00	3,00
30	PPTANK-030	18 x 29	3	2	22,00	21,00	3,00
55	PPTANK-055	22 x 36	3	2	27,00	26,00	3,00
100	PPTANK-100	28 x 42	4	3	36,00	35,00	3,00
150	PPTANK-150	31 x 48	4	3	38,00	37,00	3,00
180	PPTANK-180	36 x 42	4	3	38,00	37,00	3,00
200	PPTANK-200	36 x 48	4	3	38,00	37,00	3,00
275	PPTANK-275	42 x 48	4	3	38,00	37,00	3,00
360	PPTANK-360	48 x 48	4	3	38,00	37,00	3,00
500	PPTANK-500	52 x 60	4	3	52,00	51,00	3,00
1000	PPTANK-1000	66 x 72	6	4	64,00	63,00	3,00
1200	PPTANK-1200	69 x 84	6	4	72,00	71,00	3,00

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>