





SYGEF Standard kuleventil 546 Pro Med muffesveis ventilender PVDF ISO

Modell

- Låsbart håndtak som standard
- Kulesete PTFE
- Integrerte insatser av rustfritt stål
- Z-dimensjon, ventilender og unionsmutter **er kompatibel** med type 546 (Generasjon 1)

Opsjon

- Interface modul med tilbakemeldingssensor med LED (PNP, NPN og NAMUR)
- Manuell fjærretur håndtak ("Dødmann") (DN10-25)
- Luftstyrte eller elektriske aktuatorer fra GF
- Individuell konfigurasjon av ventilen er mulig



d (mm)	DN (mm)	Størrelse (inch)	PN (bar)	kv-value (Δp=1 bar) (l/min)	FKM Kode	NRF	SP	Vekt (kg)
16	10	3/8	16	71	175 546 411		1	0,195
20	15	1/2	16	185	175 546 412		1	0,197
25	20	3/4	16	350	175 546 413		1	0,302
32	25	1	16	700	175 546 414		1	0,431
40	32	1 1/4	16	1000	175 546 415		1	0,760
50	40	1 1/2	16	1600	175 546 416		1	1,011
63	50	2	16	3100	175 546 417		1	1,856
75	65	2 1/2	16	5000	175 546 418		1	6,300
90	80	3	16	7000	175 546 419		1	9,500
110	100	3	16	11000	175 546 420		1	15,000

d (mm)	DN (mm)	FFKM (Kairez) Kode	NRF	SP	Vekt (kg)
16	10	175 546 721		1	0,195
20	15	175 546 722		1	0,200
25	20	175 546 723		1	0,300
32	25	175 546 724		1	0,440
40	32	175 546 725		1	0,760
50	40	175 546 726		1	1,060
63	50	175 546 727		1	2,055
75	65				
90	80				
110	100				

d (mm)	DN (mm)	B3 (mm)	DE1 (mm)	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H4 (mm)	L (mm)	Lz (mm)	M (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	z (mm)
16	10	25	50	M6	197	27	12	93	28	82	35	47	67
20	15	25	50	M6	197	27	12	95	28	82	35	47	66
25	20	25	58	M6	201	30	12	109	33	106	44	62	77
32	25	25	68	M8	207	36	12	119	36	106	44	62	83
40	32	45	84	M8	213	44	15	135	43	131	57	74	99
50	40	45	97	M8	219	51	15	147	45	131	57	74	105
63	50	45	124	M8	234	64	15	168	51	152	66	86	117
75	65	70	166	M8	234	85	15	233	68	270	64	206	167
90	80	70	200	M8	234	105	15	254	71	270	64	206	180
110	100	120	238	M12	234	123	22	301	82	320	64	206	215

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>