



PROGEF Plus Rura SDR11/PN10/S5

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H - homopolimer
- Wymiary: zgodnie z DIN 8077/78
- Kolor: jasnoszary RAL 7032
- Długość rury: 5000mm, końce do klejenia
- oba końce zamknięte zaślepkami, pakowane podwójnie w folię
- **UWAGA 1:** Dopuszczenie DIBT Z-40.23-4
- Uwaga: Wytrzymałość ciśnieniowa odnosi się do temperatury roboczej przy 20°C. Wyższe temperatury i agresywne media zmniejszają wytrzymałość ciśnieniową (spójrz na powyższą normę DIN oraz naszą dokumentację techniczną). Wytrzymałość ciśnieniowa musi być określona z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa dla odpowiednich aplikacji oraz obliczona zgodnie z nimi.

Note	d (mm)	SDR	PN (bar)	Nr kodowy	waga (kg/m)	e (mm)
1	20	11	10	167 481 711	0,107	1,9
1	25	11	10	167 481 712	0,164	2,3
1	32	11	10	167 481 713	0,261	2,9
1	40	11	10	167 481 714	0,412	3,7
1	50	11	10	167 481 715	0,638	4,6
1	63	11	10	167 481 716	1,010	5,8
1	75	11	10	167 481 717	1,410	6,8
1	90	11	10	167 481 718	2,030	8,2
1	110	11	10	167 481 719	3,010	10,0
1	125	11	10	167 481 720	3,910	11,4
1	140	11	10	167 481 721	4,870	12,7
1	160	11	10	167 481 722	6,380	14,6
	180	11	10	167 481 723	8,070	16,4
	200	11	10	167 481 724	9,950	18,2
	225	11	10	167 481 725	12,600	20,5
	250	11	10	167 481 726	15,500	22,7
	280	11	10	167 481 727	19,400	25,4
	315	11	10	167 481 728	24,600	28,6
	355	11	10	167 481 730	31,200	32,2
	400	11	10	167 481 731	39,600	36,3

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>