




Joint profilé pour bride métrique

Exécution:

- NBR = Nitrile rubber, hardness approx. 80° Shore
- Pour tous les collets GF métriques
- Joint en caoutchouc-acier combiné avec un bourrelet en caoutchouc jusqu'à d630
- Joint en caoutchouc-acier idéal pour les grandes dimensions (d710 - d1000)
- Approved acc. to DVGW standard DIN EN 682 for gas
- D corresponds to the centring at the inner diameter of the screw crown



d	DN	PN	EPDM	poids	D	D1	H	H1	di collets
(mm)	(mm)	(bar)	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	745 440 706	0,009	51	20	4	3	10 - 20
25	20	16	745 440 707	0,012	61	22	4	3	12 - 22
32	25	16	745 440 708	0,018	71	28	4	3	18 - 28
40	32	16	745 440 709	0,021	82	40	4	3	30 - 40
50	40	16	745 440 710	0,029	92	46	4	3	36 - 46
63	50	16	745 440 711	0,039	107	58	5	4	48 - 58
75	65	16	745 440 712	0,058	127	69	5	4	59 - 69
90	80	16	745 440 713	0,063	142	84	5	4	73 - 84
110	100	16	745 440 714	0,096	162	104	6	5	94 - 104
125	100	16	745 440 715	0,073	162	123	6	5	113 - 123
140	125	16	745 440 716	0,128	192	137	6	5	127 - 137
160 - 180	150	16	745 440 717	0,145	218	160	8	6	150 - 160
200	200	16	745 440 719	0,286	273	203	8	6	192 - 203
225	200	16	745 440 720	0,183	273	220	8	6	207 - 220
250	250	16	745 440 721	0,355	328	252	8	6	238 - 252
280	250	16	745 440 722	0,229	328	274	8	6	264 - 274
315	300	16	745 440 723	0,419	378	306	8	6	296 - 306
355	350	16	745 440 724	0,645	438	355	10	7	340 - 355
400	400	16	745 440 725	0,819	489	400	10	7	385 - 400
450	500	16	745 440 726	1,885	594	403	10	7	393 - 403
500	500	16	745 440 727	1,618	594	447	10	7	437 - 447
560	600	16	745 440 728	2,281	695	494	10	7	484 - 494
630	600	16	745 440 729	2,000	695	555	10	7	545 - 555
710	700	16	745 440 733	0,403	810	712	6	3	562 - 712
800	800	16	745 440 734	0,403	917	813	6	3	663 - 813
900	900	16	745 440 735	0,403	1017	915	6	3	765 - 915
1000	1000	16	745 440 736	0,403	1124	1016	6	3	866 - 1016

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>