



Kształtka instalacyjna PVC-U JIS

- Możliwość wyboru O-ringa FKM lub EPDM
- Kształtki te są dostępne tylko w biurze sprzedaży George Fischer w Japonii.
- Wygląd różni się dla DN 15 mm

DN (mm)	d (mm)	Typ czujnika	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	EPDM Nr kodowy	FKM Nr kodowy	waga (kg)
15	22	przeptyw - X0, pH -XX	145	225	468	90	200 072 063	200 070 933	0,400
20	26	przeptyw - X0, pH -XX	148	228	144	100	200 072 064	200 070 934	0,244
25	32	przeptyw - X0, pH -XX	151	231	160	110	200 072 065	200 070 935	0,333
32	38	przeptyw - X0, pH -XX	155	235	168	110	200 072 066	200 070 936	0,440
40	48	przeptyw - X0, pH -XX	159	239	188	120	200 072 067	200 070 937	0,700
50	60	przeptyw - X0, pH -XX	164	244	212	130	200 072 068	200 070 902	1,011

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>